

DIVISIONE PAVIMENTI

CATALOGO

PAVIMENTAZIONI • RIVESTIMENTI • GIARDINO

Bodenplatten • Wandverkleidungen • Garten



Materia e ricerca
BENVENUTO IN ACCADEMIA61

La nostra azienda

Una realtà giovane che prende origine dalla trentennale esperienza del fondatore Mauro Bagatini nel campo della produzione di pavimenti.

Competenze specifiche nel mondo dei pavimenti hanno permesso la creazione di questa realtà mirata.

L'intera gamma, prodotta da ACCADEMIA61 DIVISIONE PAVIMENTI, è sottoposta ai più severi controlli ed attentamente selezionata per caratteristiche qualitative.

L'ampissimo range di scelta proposto, è in grado di soddisfare esigenze estetiche e tecniche di ogni tipo.



EN - A young organisation that originates from the thirty-year experience of its founder, Mauro Bagatini, in floor production.

Specific skills in the flooring sector have made it possible to set up a company with specific goals. The entire range produced by ACCADEMIA61 DIVISIONE PAVIMENTI is subjected to the strictest tests and carefully selected in terms of qualitative characteristics.

The extremely wide range of the product offer can satisfy all kinds of aesthetic and technical needs.

FR - Une entreprise jeune, qui s'appuie sur les trente années d'expérience du fondateur, Mauro Bagatini, dans la production de pavements.

Des compétences spécifiques dans le monde des pavements ont permis de créer cette réalité ciblée. Toute la gamme, produite par ACCADEMIA61 DIVISIONE PAVIMENTI, subit des contrôles extrêmement sévères et une sélection en fonction de caractéristiques qualitatives.

La vaste gamme proposée est en mesure de satisfaire tous les types d'exigences esthétiques et techniques.

DE - Ein junges Unternehmen, das aus der dreißigjährigen Erfahrung des Gründers Mauro Bagatini im Bereich der Herstellung von Bodenbelägen hervorgegangen ist.

Spezielle Kompetenzen im Bereich der Bodenbeläge haben zur Gründung dieser Firma geführt. Das gesamte Sortiment, das von ACCADEMIA61 DIVISIONE PAVIMENTI hergestellt wird, unterliegt strengsten Kontrollen und wird sorgfältig nach qualitativen Merkmalen ausgewählt.

Durch die große Auswahl können ästhetische Bedürfnisse und technische Anforderungen aller Art gleichermaßen erfüllt werden.

Le nostre certificazioni



Apave Certification Italia S.r.l.
certifica che il sistema di gestione applicato da
certifies that the management system applied by:
ACCADEMIA 61 - DIVISIONE PAVIMENTI S.r.l.

Sui seguenti siti / On the following sites:
Via Selva, 33 - 24060 ZANDOBBIO (BG) - ITALIA

Per le seguenti attività / For the following activities:
Produzione di lastre di calcestruzzo per pavimentazione. / Production of concrete paving slabs.
IAF: 15

È stato valutato conforme ai requisiti richiesti dalla norma / It has been assessed to comply with the requirements of the standard:
UNI EN ISO 9001:2015

Dal sito accademia61.it sono scaricabili tutte le Dichiarazioni di Prestazione (DOP) delle mattonelle in base al Regolamento Europeo N. 305/2011.



- Tutte le mattonelle di ACCADEMIA61 DIVISIONE PAVIMENTI sono marcate CE in base alla norma UNI EN 1339 / 2005
- All the tiles of ACCADEMIA61 DIVISIONE PAVIMENTI are stamped CE in accordance with the standard EN 1339 / 2005.



ACC
ADE
MIA
61
DIVISIONE PAVIMENTI
www.accademia61.it

INDEX

INDEX

Elenco categorie prodotti

I nostri prodotti sono sempre in evoluzione, in continuo rinnovamento e miglioramento.

Our products are always evolving, constantly being renewed and improved.

Nos produits ne cessent d'évoluer, d'être actualisés et améliorés.

Unsere Produkte befinden sich in ständiger Evolution: Sie werden kontinuierlich weiter entwickelt und optimiert.

	Pretrattati 7
	Pre-treated - Prétraités - Vorbehandelt
	Sabbiati 40x60 25
	Sandblasted - Sables - Sandgestrahlt
	Sabbiati 40x40 33
	Sandblasted - Sables - Sandgestrahlt
	Sabbiati 50x50 41
	Sandblasted - Sables - Sandgestrahlt
	Porfidi sabbiati / levigati 43
	Sandblasted / polished - adouci-fin / sables - sandgestrahlt / geschliffen
	Grezzi 47
	Untreated - Bruts - Unbehandelt
	Lavati / Micrograne / Supporti 51
	Washed - Lavés - Gewaschen
	Bordi piscina, Pavimenti e cordoli colati 57
	Wet-cast concrete Edge and tiles - Margelle et dalles en beton - Beckenrandstein und Platten aus Gussbeton
	Pavimentazioni in decking - WPC 65
	Decking made of wood plastic composite WPC - Planches pour terrasse en wpc - Wpc - Terrassendielen
	Rivestimenti e pavimenti in pietra naturale 71
	Cladding element and tiles made of natural stone - Plaque et dalles en pierre naturelle - Wandverkleidungen und Platten aus Naturstein
	Fontane e lavatoi da giardino in cemento 77
	Garden fountains and washtubs made of cement - Fontaines et lavoirs de jardin en ciment Brunnen und Waschröge aus Zement für den Garten
	Reti per edilizia e giardino 81
	Nets for building and garden - Filets pour la construction et le jardin - Netze für Bau und Garten
	Indicazioni di posa mattonelle 86
	Indications for the laying of the tiles- Indications de pose des dalles - Hinweise zum verlegen der Terrassenplatten
	Indicazioni di posa WPC Decking 90
	Instructions for laying and maintenance of the wpc-decking. Instructions pour la pose et maintenance des planches wpc. Hinweise zur verlegung und pflege der WPC-Terrassendielen
	Condizioni generali di vendita 94
	General terms and conditions of sale - Conditions generales de vente - Allgemeine verkaufsbedingungen



LUXURY

Pretrattati



MADE IN ITALY

ACC61-804



Matias strutturato antracite pretrattato

Mattonella di grande formato, finemente strutturata e sabbata, pretrattata idro-oleorepellente

Large format tile; finely structured and lightly sandblasted, pre-treated (hydro-and oleorepellent)

Dalle grand format, finement structuré, légèrement sable, prétraite (hydro-et oleofuge)

Großformatplatte, fein strukturiert, leicht kugelgestrahlt, vorbehandelt (wasser-und ölabweisend).

Misura (cm) - Maß	40x80x4
Imballo (m ² /pallet) - Verpackung (m ² /Palette)	17,28
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1500
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m ² (kg)	88,73
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	54

Catalogo online
Online-Katalog



ACC61-805



Matias strutturato perla pretrattato

Mattonella di grande formato, finemente strutturata e sabbata, pretrattata idro-oleorepellente

Large format tile; finely structured and lightly sandblasted, pre-treated (hydro-and oleorepellent)

Dalle grand format, finement structur , legerement sable, pretraite (hydro-et oleofuge)

Gro formatplatte, fein strukturiert, leicht kugelgestrahlt, vorbehandelt (wasser-und  labweisend).

Misura (cm) - Ma�	40x80x4
Imballo (m�/pallet) - Verpackung (m�/Palette)	17,28
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1500
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m� (kg)	88,73
Pezzi per bancale - St�ck pro Palette	54

Catalogo online
Online-Katalog



Pretrattati - Serie "MATIAS" grande formato 40x80

LUXURY

ACC61-806



Matias strutturato crema pretrattato Mattonella di grande formato, finemente strutturata e sabbata, pretrattata idro-oleorepellente

Large format tile; finely structured and lightly sandblasted,
pre-treated (hydro-and oleorepellent)

Dalle grand format, finement structur , legerement sable,
pretraite (hydro-et oleofuge)

Gro formatplatte, fein strukturiert, leicht kugelgestrahlt,
vorbehandelt (wasser-und  labweisend).

Misura (cm) - Ma�	40x80x4
Imballo (m�/pallet) - Verpackung (m�/Palette)	17,28
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1500
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m� (kg)	88,73
Pezzi per bancale - St�ck pro Palette	54

Catalogo online
Online-Katalog



ACC61-802



Matias sabbato perla pretrattato
Mattonella di grande formato, sabbata,
pretrattata idro-oleorepellente

ACC61-803



Matias sabbato antracite pretrattato
Mattonella di grande formato, sabbata,
pretrattata idro-oleorepellente



Catalogo online
Online-Katalog



Large format tile; sandblasted, pre-treated (hydro-and oleorepellent)
Dalle grand format, sable, pretraite (hydro-et oleofuge)
Großformatplatte, kugelgestrahlt, vorbehandelt (wasser-und ölabweisend).

Misura (cm) - Maß	40x80x4
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	17,28
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1500
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	88,73
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	54

ACC61-801



Matias sabbiato crema pretrattato

**Mattonella di grande formato, sabbiata, pretrattata
idro-oleorepellente**

Large format tile; sandblasted, pre-treated (hydro-and
oleorepellent)

Dalle grand format, sable , pretraite (hydro-et oleofuge)

Großformatplatte, kugelgestrahlt, vorbehandelt (wasser-und
ölabweisend).

Misura (cm) - Maß	40x80x4
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	17,28
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1500
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	88,73
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	54

Catalogo online
Online-Katalog



ACC61-092



Pietra Indiana panna

Leggermente sabbiata, pretrattata idro-oleorepellente

Lightly sandblasted, pre-treated (hydro-and oleorepellent)

Legerement sablé, prétraité (hydro-et oleofuge)

Leicht kugelgestrahlt, vorbehandelt (wasser-und ölabweisend).

Misura (cm) - Maß	40x60x4
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	12,96
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1150
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	88,73
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	54

Catalogo online
Online-Katalog





ACC61-093



Pietra Indiana antracite

Leggermente sabbiata, pretrattata idro-oleorepellente

Lightly sandblasted, pre-treated (hydro-and oleorepellent)

Legerement sablé, pretraité (hydro-et oleofuge)

Leicht kugelgestrahlt, vorbehandelt (wasser-und ölabweisend).

Misura (cm) - Maß	40x60x4
Imballo (m ² /pallet) - Verpackung (m ² /Palette)	12,96
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1150
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m ² (kg)	88,73
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	54

Catalogo online
Online-Katalog



ACC61-094



Pietra Indiana tabacco

Leggermente sabbiata, pretrattata idro-oleorepellente

Lightly sandblasted, pre-treated (hydro-and oleorepellent)

Legerement sablé, prétraité (hydro-et oleofuge)

Leicht kugelgestrahlt, vorbehandelt (wasser-und ölabweisend).

Misura (cm) - Maß	40x60x4
Imballo (m ² /pallet) - Verpackung (m ² /Palette)	12,96
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1150
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m ² (kg)	88,73
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	54

Catalogo online
Online-Katalog





ACC61-630



Pietra Arenaria crema

Leggeremente sabbiata, pretrattata idro-oleorepellente

Lightly sandblasted, pre-treated (hydro-and oleorepellent)

Legerement sablé, prétraité (hydro-et oleofuge)


Leicht kugelgestrahlt, vorbehandelt (wasser-und ölabweisend).

Misura (cm) - Maß	40x60x4
Imballo (m2/pallet) - Verpackung (m2/Palette)	13,44
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1192
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	88,73
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	56

Catalogo online
Online-Katalog



ACC61-631



Pietra Ardesia

Leggermente sabbiata, pretrattata idro-oleorepellente

Lightly sandblasted, pre-treated (hydro-and oleorepellent)

Legerement sablé, prétraité (hydro-et oleofuge)

Leicht kugelgestrahlt, vorbehandelt (wasser-und ölabweisend).

Misura (cm) - Maß	40x60x4
Imballo (m2/pallet) - Verpackung (m2/Palette)	13,44
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1192
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m ² (kg)	88,73
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	56

Catalogo online
Online-Katalog





ACC61-040



Woodstone antracite

Leggermente sabbiato, pretrattato idro-oleorepellente

Lightly sandblasted, pre-treated (hydro-and oleorepellent)

Legerement sablé, pretraité (hydro- et oleofuge)

Leicht kugelgestrahlt, vorbehandelt (wasser- und ölabweisend).

Misura (cm) - Maß	40x60x4
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	12,96
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1150
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	88,73
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	54

Catalogo online
Online-Katalog



ACC61-041



Woodstone noce

Leggermente sabbiato, pretrattato idro-oleorepellente

Lightly sandblasted, pre-treated (hydro-and oleorepellent)

Legerement sablé, prétraité (hydro- et oleofuge)

Leicht kugelgestrahlt, vorbehandelt (wasser- und ölabweisend).

Misura (cm) - Maß	40x60x4
Imballo (m ² /pallet) - Verpackung (m ² /Palette)	12,96
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1150
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m ² (kg)	88,73
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	54

Catalogo online
Online-Katalog



Pretrattati - 40x60

LUXURY

ACC61-042



Woodstone rovere

Leggermente sabbiato, pretrattato idro-oleorepellente

Lightly sandblasted, pre-treated (hydro-and oleorepellent)

Legerement sablé, prétraité (hydro- et oleofuge)

Leicht kugelgestrahlt, vorbehandelt (wasser- und ölabweisend).

Misura (cm) - Maß	40x60x4
Imballo (m ² /pallet) - Verpackung (m ² /Palette)	12,96
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1150
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m ² (kg)	88,73
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	54

Catalogo online
Online-Katalog



ACC61-080



Woodstone grigio

Leggermente sabbiato, pretrattato idro-oleorepellente
 Lightly sandblasted, pre-treated (hydro-and oleorepellent)
 Legerement sablé, prétraité (hydro-et oleofuge)
 Leicht kugelgestrahlt, vorbehandelt (wasser-und ölabweisend).

Misura (cm) - Maß	50x50x4
Imballo (m ² /pallet) - Verpackung (m ² /Palette)	14,00
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1245
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m ² (kg)	88,88
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	56



Catalogo online
Online-Katalog



ACC61-081



Woodstone noce

Leggermente sabbiato, pretrattato idro-oleorepellente

Lightly sandblasted, pre-treated (hydro-and oleorepellent)

Legerement sablé, prétraité (hydro- et oleofuge)

Leicht kugelgestrahlt, vorbehandelt (wasser- und ölabweisend).

Misura (cm) - Maß	50x50x4
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	14,00
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1245
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	88,88
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	56

Catalogo online
Online-Katalog



ACC61-082



Woodstone tabacco


Leggermente sabbiato, pretrattato idro-oleorepellente

Lightly sandblasted, pre-treated (hydro-and oleorepellent)

Legerement sablé, prétraité (hydro-et oleofuge)

Leicht kugelgestrahlt, vorbehandelt (wasser- und ölabweisend).

Misura (cm) - Maß	50x50x4
Imballo (m ² /pallet) - Verpackung (m ² /Palette)	14,00
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1245
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m ² (kg)	88,88
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	56



Catalogo online
Online-Katalog





ACC61-091



Decking stone antracite

Leggermente sabbiato, pretrattato idro-oleorepellente

Lightly sandblasted, pre-treated (hydro-and oleorepellent)

Legerement sablé, pretraité (hydro- et oleofuge)

Leicht kugelgestrahlt, vorbehandelt (wasser- und ölabweisend).

Misura (cm) - Maß	50x50x4
Imballo (m ² /pallet) - Verpackung (m ² /Palette)	14,00
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1245
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m ² (kg)	88,88
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	56

Catalogo online
Online-Katalog



Sabbiati 40x60



MADE IN ITALY

Catalogo online
Online-Katalog





ACC61-045



Sabbiato grigio

sabbiato e bisellato

Sandblasted, bewelled – sablé, biseautés – kugelgestrahlt, gefast

Misura (cm) - Maß	40x60x4
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	12,96
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1150
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	88,73
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	54



ACC61-045

Disponibile anche nei formati:

- 40x40 (ACC61-021) - pag. 39

Auch im 40x40 Format erhältlich

- 50x50 (ACC61-059) - pag. 42

Auch im 50x50 Format erhältlich

ACC61-096



Sabbiato bianco idro

Sabbiato e bisellato, con leggero trattamento idrorepellente nanotecnologico - imballo su EUROPALLET

Sandblasted, bewelled, hydrorepellent – sablé, biseautés, hydrofuge – kugelgestrahlt, gefast, leichte Hydrophobierung

Misura (cm) - Maß	40x60x4
Imballo (m ² /pallet) - Verpackung (m ² /Palette)	13,44
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1192
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m ² (kg)	88,73
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	56



ACC61-096

Disponibile anche nel formato:

- 40x40 (ACC61-019) - pag. 38

Auch im 40x40 Format erhältlich





Misura (cm) - Maß	40x60x4
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	13,44
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1192
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	88,73
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	56



ACC61-203

Disponibile anche nel formato:

- 40x40 (ACC61-029-2) - pag. 34
- Auch im 40x40 Format erhältlich



ACC61-212

Disponibile anche nel formato:

- 40x40 (ACC61-029-4) - pag. 36
- Auch im 40x40 Format erhältlich

ACC61-203



Sabbiato bianco nero idro

Sabbiato e bisellato, con leggero trattamento idrorepellente nanotecnologico - imballo su EUROPALLET

Sandblasted, bewelled, hydrorepellent – sablé, biseautés, hydrofuge – kugelgestrahlt, gefast, leichte Hydrophobierung

ACC61-212



Sabbiato giallo nero idro

Sabbiato e bisellato, con leggero trattamento idrorepellente nanotecnologico - imballo su EUROPALLET

Sandblasted, bewelled, hydrorepellent – sablé, biseautés, hydrofuge – kugelgestrahlt, gefast, leichte Hydrophobierung

ACC61-201



Roccia gialla idro

Sabbiato e bisellato, con leggero trattamento idrorepellente nanotecnologico - imballo su EUROPALLET

Sandblasted, bewelled, hydrorepellent – sablé, biseautés, hydrofuge – kugelgestrahlt, gefast, leichte Hydrophobierung

Misura (cm) - Maß	40x60x4
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	13,44
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1192
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	88,73
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	56



ACC61-201

Disponibile anche nel formato:

- 40x40 (ACC61-029) - pag. 37

Auch im 40x40 Format erhältlich





Misura (cm) - Maß	40x60x4
Imballo (m²/pallett) - Verpackung (m²/Palette)	12,96
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1150
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	88,73
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	54

ACC61-043



Pietra scalpellinata grigia

Sabbiata e bisellata

Sandblasted, bewelled – sablé, biseautés – kugelgestrahlt, gefast

ACC61-047



Pietra scalpellinata rossa

Sabbiata e bisellata

Sandblasted, bewelled – sablé, biseautés – kugelgestrahlt, gefast

ACC61-048



Pietra toscana

Bisellata

Bewelled – biseautés – gefast

Misura (cm) - Maß	40x60x4
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	12,48
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1110
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	88,80
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	52

Lavorati disponibili:

vorgefertigtes Zubehör erhältlich

Cord.Tosc. Cordolo Toscana pag. 64



Gra.Tosc. Gradino Toscana pag. 64





Sabbiati 40x40



MADE IN ITALY

Catalogo online
Online-Katalog





ACC61-029-2



Sabbiato bianco nero idro

Sabbiato, bisellato, con leggero trattamento idrorepellente nanotecnologico - imballo su ECOPALLET

Sandblasted, bewelled, hydrorepellent – sablé, biseautés, hydrofuge – kugelgestrahlt, gefast, leichte Hydrophobierung

Misura (cm) - Maß	40x40x4
Imballo (m²/pallet) Verpackung (m²/Palette)	17,92
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1576
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	88,00
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	112



ACC61-029-2

Disponibile anche nel formato:

- 40x60 (ACC61-203) - pag. 28

Auch im 40x60 Format erhältlich

ACC61-029-3



Sabbiato rosso nero idro

sabbiato e bisellato, con leggero trattamento idrorepellente nanotecnologico - Imballo su ECOPALLET

Sandblasted, bewelled, hydrorepellent – sablé, biseautés, hydrofuge – kugelgestrahlt, gefast, leichte Hydrophobierung

Misura (cm) - Maß	40x40x4
Imballo (m²/pallet) Verpackung (m²/Palette)	17,92
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1576
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	88,00
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	112



ACC61-029-4



Sabbiato giallo nero idro

Sabbiato e bisellato, con leggero trattamento idrorepellente nanotecnologico - Imballo su EUROPALETTE

Sandblasted, bewelled, hydrorepellent – sablé, biseautés, hydrofuge – kugelgestrahlt, gefast, leichte Hydrophobierung

Misura (cm) - Maß	40x40x4
Imballo (m²/pallet) Verpackung (m²/Palette)	17,92
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1576
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	88,00
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	112

i ACC61-029-4

Disponibile anche nel formato:

- 40x60 (ACC61-212) - pag. 28

Auch im 40x60 Format erhältlich



ACC61-028



Roccia grigio antracite

Sabbiata e bisellata

Sandblasted, bewelled – sablé, biseautés –
kugelgestrahlt, gefast

ACC61-029



Roccia gialla

Sabbiata e bisellata

Sandblasted, bewelled – sablé, biseautés –
kugelgestrahlt, gefast

ACC61-029-1



Roccia rosa

Sabbiata e bisellata

Sandblasted, bewelled – sablé, biseautés –
kugelgestrahlt, gefast



Misura (cm) - Maß	40x40x4
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	17,28
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1521
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	88,00
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	108



Misura (cm) - Maß	40x40x4
Imballo (m²/pallet)	17,92
Verpackung (m²/Palette)	
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1576
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	88,00
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	112

ACC61-019



Sabbiato bianco idro

Sabbiato e bisellato, con leggero trattamento idrorepellente nanotecnologico - Imballo su EUROPALLET

Sandblasted, bewelled, hydrorepellent – sablé, biseautés, hydrofuge – kugelgestrahlt, gefast, leichte Hydrophobierung


i ACC61-019

Disponibile anche nel formato:

- 40x60 (ACC61-096) - pag. 27

Auch im 40x60 Format erhältlich

ACC61-220



Sabbiato antracite idro

sabbiato e bisellato, con leggero trattamento idrorepellente nanotecnologico - Imballo su EUROPALLET

Sandblasted, bewelled, hydrorepellent – sablé, biseautés, hydrofuge – kugelgestrahlt, gefast, leichte Hydrophobierung

ACC61-021



Sabbiato grigio

Sabbiato e bisellato

Sandblasted, bewelled – sablé, biseautés –
kugelgestrahlt, gefast



ACC61-021

Disponibile anche nei formati:

- 50x50 (ACC61-059) - pag. 42
Auch im 50x50 Format erhältlich
- 40x60 (ACC61-045) - pag. 26
Auch im 40x60 Format erhältlich

ACC61-023



Sabbiato rosso

Sabbiato e bisellato

Sandblasted, bewelled – sablé, biseautés –
kugelgestrahlt, gefast



ACC61-023

Disponibile anche nel formato:

- 50x50 (ACC61-060) - pag. 42
Auch im 50x50 Format erhältlich



Misura (cm) - Maß	40x40x4
Imballo (m²/pallet)	17,28
Verpackung (m²/Palette)	
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1521
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	88,00
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	108

ACC61-024



Onda sabbata grigia

Sabbata e bisellata

Sandblasted, bewelled – sablé, biseautés
kugelgestrahlt, gefast

ACC61-025



Onda sabbata rossa

Sabbata e bisellata

Sandblasted, bewelled – sablé, biseautés
kugelgestrahlt, gefast

ACC61-026



Mattoncino sabbato rosso

Sabbato e bisellato

Sandblasted, bewelled – sablé, biseautés
kugelgestrahlt, gefast

ACC61-027




Mattoncino sabbato grigio

Sabbato e bisellato

Sandblasted, bewelled – sablé, biseautés
kugelgestrahlt, gefast

ACC61-020




Sable bianco/rosso/nero

Sabbato e bisellato

Misura (cm) - Maß	40x40x4
Imballo (m²/pallet) Verpackung (m²/Palette)	17,28
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1521
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	88,00
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	108


Sabbiati 50x50




MADE IN ITALY

Catalogo online
Online-Katalog





ACC61-209




Roccia antracite idro

Sabbiato e bisellato, con leggero trattamento idrorepellente nanotecnologico - Imballo su EUROPALLET

Sandblasted, bewelled, hydrorepellent – sablé, biseautés, hydrofuge – kugelgestrahlt, gefast, leichte Hydrophobierung

ACC61-059



Sabbiato grigio

Sabbiato e bisellato

Sandblasted, bewelled – sablé, biseautés – kugelgestrahlt, gefast

ACC61-060



Sabbiato rosso


Sabbiato e bisellato

Sandblasted, bewelled – sablé, biseautés – kugelgestrahlt, gefast

ACC061-209 / 059 / 060

Misura (cm) - Maß	50x50x4
Imballo (m²/pallett) - Verpackung (m²/Palette)	14,00
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1250
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	88,88
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	56

Porfidi sabbiati / levigati



MADE IN ITALY

Catalogo online
Online-Katalog



ACC61-031



Ventaglio grigio sabbiato

Ventaglio grey sandblasted - Ventaglio gris sable
Ventaglio grau sandgestrahlt

Misura (cm) - Maß	40x40x4
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	16,64
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1540
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	85,80
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	104

ACC61-032



Ventaglio rosso sabbiato

Ventaglio red sandblasted - Ventaglio rouge sable
Ventaglio rot sandgestrahlt

ACC61-034



Cubetto grigio sabbiato

Cubetto grey sandblasted - Cubetto gris sable
Cubetto grau sandgestrahlt

Misura (cm) - Maß	40x40x4
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	16,64
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1540
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	85,80
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	104


ACC61-036



Cubetto rosso sabbiato

Cubetto red sandblasted - Cubetto rouge sable
Cubetto rot sandgestrahlt

ACC61-038



Ventaglio grigio levigato

Ventaglio grey polished - Ventaglio gris adouci-fin
Ventaglio grau geschliffen

Misura (cm) - Maß	40x40x4
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	17,92
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1540
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	85,80
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	112

ACC61-039



Ventaglio rosso levigato

Ventaglio red polished - Ventaglio rouge adouci-fin
Ventaglio rot geschliffen

ACC61-033



Cubetto grigio levigato

Cubetto grey polished - Cubetto gris adouci-fin
Cubetto grau geschliffen

Misura (cm) - Maß	40x40x4
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	17,28
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1500
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	86,80
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	108

ACC61-035



Cubetto rosso levigato

Cubetto red polished - Cubetto rouge adouci-fin
Cubetto rouge geschliffen

Grezzi






ACC61-030 / ACC61-070

Cemento grezzo Liscio bisellato

Raw concrete bewellwd, Béton gris lisse biseautés, Betongplatten grau glatt mit Fase

	ACC61-030	ACC61-070
Misura (cm) - Maß	40x40x4	50x50x4
Imballo (m2/pallet) - Verpackung (m2/Palette)	17,28	14,00
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1500	1245
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	86,80	88,88
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	108	56



ACC61-807

Pietrino floreale grigio

Misura (cm) - Maß	25x25x2,7
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	22,00
Peso pallet (kg) - Gewicht Palette (kg)	1350
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	61,00
Pezzi per pallet - Stück pro Palette	352



ACC61-808

Pietrino 16 bugne grigio


Misura (cm) - Maß	25x25x2,7
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	22,00
Peso pallet (kg) - Gewicht Palette (kg)	1350
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	61,00
Pezzi per pallet - Stück pro Palette	352



ACC61-809

Pietrino 100 bugne grigio

Misura (cm) - Maß	25x25x2,7
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	22,00
Peso pallet (kg) - Gewicht Palette (kg)	1350
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	61,00
Pezzi per pallet - Stück pro Palette	352



ACC61-810


Pietrino stuoia grigio

Misura (cm) - Maß	25x25x2,7
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	22,00
Peso pallet (kg) - Gewicht Palette (kg)	1350
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	61,00
Pezzi per pallet - Stück pro Palette	352



[illegible]


Lavati / Micrograne / Supporti



MADE IN ITALY

Catalogo online
Online-Katalog





ACC61-001 / ACC61-050

Lavato grigio fine

Fine stone grey washed - Gravillon Lavé gris fin - Waschbeton grau feiner Kiesel

	ACC61-001	ACC61-050
Misura (cm) - Maß	40x40x3,8	50x50x3,8
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	19,20	15,00
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1620	1260
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	84,00	84,00
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	120	60




ACC61-002 / ACC61-051

Lavato millefiori fine

Fine stone Millefiori washed - Gravillon Lavé Millefiori fin
Waschbeton Millefiori feiner Kiesel

	ACC61-002	ACC61-051
Misura (cm) - Maß	40x40x3,8	50x50x3,8
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	19,20	15,00
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1620	1260
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	84,00	84,00
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	120	60




ACC61-052

Lavato grigio medio

Medium stone grey washed - Gravillon Lavé gris moyen
Waschbeton grau mittlerer Kiesel

Misura (cm) - Maß	50x50x3,8
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	15,00
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1260
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	84,00
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	60




ACC61-053

Lavato millefiori medio

Medium stone Millefiori washed - Gravillon Lavé Millefiori moyen
Waschbeton Millefiori mittlerer Kiesel

Misura (cm) - Maß	50x50x3,8
Imballo (m²/pallett) - Verpackung (m²/Palette)	15,00
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1260
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	84,00
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	60




ACC61-006 / ACC61-049

Lavato grigio e rosso

Grey and red washed - Lavé gris et rouge - Waschbeton grau und rot

	ACC61-006	ACC61-049
Misura (cm) - Maß	40x40x3,8	50x50x3,8
Imballo (m²/pallett) - Verpackung (m²/Palette)	19,20	15,00
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1620	1260
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	84,00	84,00
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	120	60



ACC61-005

Lavato bianco e rosso spaccato

White and red split washed - Lavé blanc et rouge fendu
Waschbeton Rot Verona-Weiß Carrara gebrochen

Misura (cm) - Maß	40x40x3,8
Imballo (m²/pallett) - Verpackung (m²/Palette)	19,20
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1620
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	84,00
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	120



ACC61-065

Lavato bianco ciottolo e rosso spaccato

White pebble and red split washed - Lavé blanc et rouge fendu
Waschbeton Carrara Weißer Kiesel - Rot Verona gebrochen

Misura (cm) - Maß	50x50x3,8
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	15,00
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1260
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	84,00
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	60




ACC61-009 / ACC61-058

Lavato rosso spaccato

Red split washed - Lavé rouge fendu - Waschbeton Rot Verona gebrochen

	ACC61-009	ACC61-058
Misura (cm) - Maß	40x40x3,8	50x50x3,8
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	19,20	15,00
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1620	1260
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	84,00	84,00
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	120	60



ACC61-011 / ACC61-066

Lavato bianco carrara ciottolo

White Carrara pebble washed - Graviillon blanc Carrara lavé
Waschbeton Weißer Kiesel Carrara

	ACC61-011	ACC61-066
Misura (cm) - Maß	40x40x3,8	50x50x3,8
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	19,20	15,00
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1620	1260
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	84,00	84,00
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	120	60



ACC61-055

Micromarmo lavato rosso

Red washed micro marble - Micromarbre lavé rouge - Mikromarmor gewaschen Rot

Misura (cm) - Maß	50x50x4
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	15,00
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1260
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	84,00
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	60



ACC61-056

Micromarmo lavato bianco/rosso

White/red washed micro marble - Micromarbre lavé blanc/rouge
Mikromarmor gewaschen Weiß/Rot

Misura (cm) - Maß	50x50x4
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	15,00
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1260
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	84,00
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	60



ACC61-057

Micromarmo lavato rosso/nero


Red/black washed micro marble - Micromarbre lave rouge/noir
Mikromarmor gewaschen Rot/Schwarz

Misura (cm) - Maß	50x50x3,8
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Palette)	15,00
Peso bancale (kg) - Gewicht Palette (kg)	1260
Peso al mq (kg) - Gewicht pro m² (kg)	84,00
Pezzi per bancale - Stück pro Palette	60

Cod. SS14**Supporto semplice**


Simple Support
Support Simple
Einfacher Abstandhalter

Altezza (mm) - Höhe	14
Imballo (pz/confezione) - Verpackung (Stk/Karton)	300

Cod. SR2837**Supporto regolabile h 28-37**

Adjustable support
Support réglable
Höhenverstellbarer Abstandhalter

Altezza (mm) - Höhe	28-37
Imballo (pz/confezione) - Verpackung (Stk/Karton)	20

Cod. SR5070**Supporto regolabile h 50-70**

Adjustable support
Support réglable
Höhenverstellbarer Abstandhalter

Altezza (mm) - Höhe	50-70
Imballo (pz/confezione) - Verpackung (Stk/Karton)	25

Cod. SR9513**Supporto regolabile h 95-130**

Adjustable support
Support réglable
Höhenverstellbarer Abstandhalter

Altezza (mm) - Höhe	95-130
Imballo (pz/confezione) - Verpackung (Stk/Karton)	25

Cod. SR155190**Supporto regolabile h 155-190**


Adjustable support
Support réglable
Höhenverstellbarer Abstandhalter

Altezza (mm) - Höhe	155-190
Imballo (pz/confezione) - Verpackung (Stk/Karton)	25

Cod. DL25**Disco livellatore in gomma**

Rubber leveling disc
Disque de Nivellement en gomme
Gummi Asungleichsscheibe f r Abstandhalter

Altezza (mm) - Höhe	2,5
Imballo (pz/confezione) - Verpackung (Stk/Karton)	100

Cod. SR3550**Supporto regolabile h 35-50**

Adjustable support
Support réglable
Höhenverstellbarer Abstandhalter

Altezza (mm) - Höhe	35-50
Imballo (pz/confezione) - Verpackung (Stk/Karton)	25

Cod. SR6510**Supporto regolabile h 65-100**

Adjustable support
Support réglable
Höhenverstellbarer Abstandhalter

Altezza (mm) - Höhe	65-100
Imballo (pz/confezione) - Verpackung (Stk/Karton)	25

Cod. SR125160**Supporto regolabile h 125-160**

WPC Square Hole Decking
Trou Carré WPC Deck
Quadratisches Loch Decking WPC

Altezza (mm) - Höhe	125-160
Imballo (pz/confezione) - Verpackung (Stk/Karton)	25

Cod. 185220**Supporto regolabile h 185-220**

WPC Square Hole Decking
Trou Carré WPC Deck
Quadratisches Loch Decking WPC


Altezza (mm) - Höhe	185-220
Imballo (pz/confezione) - Verpackung (Stk/Karton)	25



Utilizzo supporti - Support requirement - esigences des supports - Verbrauch Abstandhalter

Formato 40x40	6,25 pz/m ²
Formato 40x60 (necessario un supporto centrale - zentrales Plattenlager notwendig)	8,34 pz/m ²
Formato 40x80 (necessari 2 supporti centrale o a metà dei due lati lunghi - 2 Stk in der Mitte der Langseiten oder in zentraler Position notwendig)	8,34 pz/m ²
Formato 50x50	4,00 pz/m ²

Bordi piscina, Pavimenti e cordoli colati



MADE IN ITALY

Bordo Piscina SORRENTO in pietra ricostruita (60x31,5cm)

Wet-cast concrete Edge, Margelle en béton, Beckenrandstein aus Gussbeton

Bianco liscio

Surface lisse - Oberfläche glatt



Bianco Sabbiato

Surface sablée, Oberfläche sandgestrahlt



Giallo liscio

Surface lisse - Oberfläche glatt



Giallo Sabbiato

Surface sablée, Oberfläche sandgestrahlt



■ Bordi piscina, Pavimenti e cordoli colati

Bordo RICCIONE in pietra ricostruita (50x31x3,5cm)

Wet-cast concrete Edge, Margelle en béton, Beckenrandstein aus Gussbeton


Bianco Strutturato Ruvido

With textured slightly rough surface - Surface texturée légèrement rugueuse
Leicht raue strukturierte Oberfläche



Giallo Ruvido

With textured slightly rough surface - Surface texturée légèrement rugueuse
Leicht raue strukturierte Oberfläche






Tabella codici pezzi speciali

Special pieces code table - Tableau de code des pièces spéciales - Stückcodetabelle

		Bordo SORRENTO				Bordo RICCIONE	
		Bianco Liscio Abmessungen	Bianco Sabbiato Abmessungen	Giallo Liscio Abmessungen	Giallo Sabbiato Abmessungen	Bianco Ruvido Abmessungen	Giallo Ruvido Abmessungen
A B C D E	Bordo Dritto 	SO-BI-L1	SO-BI-S1	SO-GIA-L1	SO-GIA-S1	RI-BI-R1	RI-GIA-R1
	Angolo Retto 	SO-BI-L2	SO-BI-S2	SO-GIA-L2	SO-GIA-S2	RI-BI-R2	RI-GIA-R2
	Angolo Rovescio 	SO-BI-L3	SO-BI-S3	SO-GIA-L3	SO-GIA-S3	RI-BI-R3	RI-GIA-R3
	Bordo Curvo 	SO-BI-L4	SO-BI-S4	SO-GIA-L4	SO-GIA-S4	RI-BI-R4	RI-GIA-R4
	Bordo Curvo Rovescio 	SO-BI-L5	SO-BI-S5	SO-GIA-L5	SO-GIA-S5	RI-BI-R5	RI-GIA-R5

Bordo Curvo Sorrento - Tabella dei Raggi disponibili (raggio e raggio rovescio)

Available radius table (radius et reverse radius) - Table de rayons disponible (rayon et rayon inverse) - Tabelle der verfügbaren Radius (radius und umgekehrter Radius)

Raggio (m) Radius (m)	0,09	0,12	0,15	0,20	0,30	0,50	0,65	0,80	1,00
	1,25	1,40	1,50	1,60	1,75	1,80	2,00	2,10	2,30
	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00	5,00	6,25	7,00	8,50
Raggio Rovescio (m) Umgekehrter Radius (m)	0,20	0,30	0,50	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00
	3,50	4,00	5,00	5,50	6,50				

Bordo Curvo Riccione - Tabella dei Raggi disponibili (raggio e raggio rovescio)

Available radius table (radius et reverse radius) - Table de rayons disponible (rayon et rayon inverse) - Tabelle der verfügbaren Radius (radius und umgekehrter Radius)

Raggio (m) Radius (m)	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50
Raggio Rovescio (m) Umgekehrter Radius (m)	1,00	1,50	3,00		



SO-BI-R
Pavimento SORRENTO bianco ruvido

Mattonella in Pietra ricostruita, superficie finemente rugosa.

Wet-cast Tile, with slightly rough surface - Surface légèrement rugueuse
Gussbetonplatte, leicht raue Oberfläche

Misure (cm) - Abmessungen 50x50x2,5



SO-GIA-R
Pavimento SORRENTO giallo ruvido

Mattonella in Pietra ricostruita, superficie finemente rugosa.

Wet-cast Tile, with slightly rough surface - Surface légèrement rugueuse
Gussbetonplatte, leicht raue Oberfläche

Misure (cm) - Abmessungen 50x50x2,5



RI-BI-R
Pavimento RICCIONE bianco ruvido

Mattonella in Pietra ricostruita, superficie strutturata

Wet-cast Tile with textured slightly rough surface
Surface texturée légèrement rugueuse
Gussbetonplatte mit Struktur, leicht raue Oberfläche

Misure (cm) - Abmessungen 50x50x2,5



RI-GIA-R
Pavimento RICCIONE bianco ruvido

Mattonella in Pietra ricostruita, superficie strutturata

Wet-cast Tile with textured slightly rough surface
Surface texturée légèrement rugueuse
Gussbetonplatte mit Struktur, leicht raue Oberfläche

Misure (cm) - Abmessungen 50x50x2,5

■ Pavimentazione in pietra ricostruita



Pietra Antica Champagne Mix (6 formati misti - 6 gemischte Formate)



Pietra Antica Grigia Mix (6 formati misti - 6 gemischte Formate)

Pietra Antica

Pavimentazione in Pietra Ricostruita (colata)

PIE-AN-CH Pietra Antica Champagne

PIE-AN-GR Pietra Antica Grigia

Wet-cast Tile, - Dalle en pierre reconstituée - Gussbetonplatte,

Spessore - Thickness - épaisseur - Stärke: 4 cm

Peso - weight - poids - Gewicht: 90 Kg/m²

Composizione bancale Mix - Formato misto

Mix pallet composition - Mixed Format, Composition de la palette - Format mixte; Palettenzusammensetzung - gemischtes Format : 6,07 m²

60x60x4,0 cm - 3 pz / Stk


60x45x4,0 cm - 3 pz / Stk

60x30x4,0 cm - 9 pz / Stk

45x45x4,0 cm - 2 pz / Stk

45x30x4,0 cm - 12 pz / Stk

30x30x4,0 cm - 6 pz / Stk



Pietra Antica Grigia (formato singolo - einzelnes Format)



Pietra Antica Champagne (formato singolo - einzelnes Format)

Tavola 88x19x3,5 cm

**Pavimentazione - Passo Giapponese
in Pitera Ricostruita (colata)**

Wet-cast Tile, - Dalle - Pas Japonais en pierre
restituée - Gussbetonplatte, Trittsteine

Spessore - Thickness - épaisseur - Stärke : 3,5 cm

Peso - weight - poids - Gewicht: 85 Kg/m²

ACC61-901



Tavola Teck

ACC61-902



Tavola Acero



LAVORATI IN ABBINAMENTO ALL'ARTICOLO ACC61-048 PIETRA TOSCANA 40X60X4 pag. 31

Wet-Cast Products in combination with the article- ACC61-048 Pietra Toscana 40X60X4 page 33

Artile en pierre reconstituée en conjonction avec l'article - ACC61-048 Pietra Toscana 40X60X4 page 33

Gussbetonware in Verbindung mit dem Artikel ACC61-048 Pietra Toscana 40X60X4 Seite 33



COR.TOSC.

Cordolo pietra toscana

Formato - Format 58x24x8 cm

Peso - Gewicht: 43 Kg/pz

Imballo- Verpackung: 50 pz/bancale



GRA.TOSC.

Gradino pietra toscana

Formato-Format 56x35x3-4 cm

Peso - Gewicht: 15 Kg/pz

BORDURE COLATE IN PIETRA RICOSTRUITA Wet-Cast borders - Bordure de jardin en pierre reconstituée – Garten-Boerdüre aus Gussbeton



BOR-DR-PA

Bordura dritta panna

Formato: 50x7x10 cm - Peso - Gewicht: 3,5 Kg

Imballo-Verpackung: 100 pz/pal.



BOR-CU-PA

Bordura curva panna

Formato: 60x7x10 cm - Peso- Gewicht: 4,2 Kg

Imballo-Verpackung: 50 pz/pal.




Pavimentazioni in decking - WPC



Catalogo online
Online-Katalog





■ Pavimentazioni in decking

Cod. 150



Decking WPC legno

Decking made of wood plastic composite WPC
Planches pour terrasse en wpc
Wpc- Terrassendielen

Misura (cm) - Maß	220x15x2,5
Imballo (pz/Pallet) - Verpackung (stk/Palette)	125
Fabbisogno (pz/m²) - Verbrauch (stk/m²)	3


Cod. 151



Decking WPC antracite

Decking made of wood plastic composite WPC
Planches pour terrasse en wpc
Wpc- Terrassendielen

Misura (cm) - Maß	220x15x2,5
Imballo (pz/Pallet) - Verpackung (stk/Palette)	125
Fabbisogno (pz/m²) - Verbrauch (stk/m²)	3





■ Pavimentazioni in decking

Cod. 145



Decking New Wood grigio

Decking made of wood plastic composite WPC
Planches pour terrasse en wpc
Wpc- Terrassendielen


Misura (cm) - Maß	220x14,8x2,1
Imballo (pz/Pallet) - Verpackung (stk/Palette)	168
Fabbisogno (pz/m ²) - Verbrauch (stk/m ²)	3,07

Pavimentazioni in decking

Cod. 152

Supporto legno

Wpc underconstruction - Sous-Construction en wpc - wpc-Unterconstruction



Misure (cm) - Abmessungen

220x5x2,5

Cod. 153

Supporto antracite

Wpc underconstruction - Sous-Construction en wpc - wpc-Unterconstruction



Misure (cm) - Abmessungen

220x5x2,5

Cod. 154

Elemento ad "L" antracite (terminale)

"L" shaped terminal element - Élément terminal en "L" - "L"-Seitenabschluss



Misure (cm) - Abmessungen

220x4x4

Cod. 155

Elemento ad "L" legno (terminale)

"L" shaped terminal element - Élément terminal en "L" - "L"-Seitenabschluss



Misure (cm) - Abmessungen

220x4x4

Cod. 156

Clips di fissaggio in acciaio

Fixing steel clips - clips de fixation in acier
Montage Stahlclip



Supporti regolabili per la posa del decking WPC

Adjustable support for laying WPC - Support réglable pour la pose de WPC - Höhenverstellbarer Abstandhalter für WPC-Verlegung

Cod. SM25D

Supporto Mini



Misure (cm) - Abmessungen

10-25


Cod. SR3550D

Supporto Maxi




Misure (cm) - Abmessungen

35-50



Ulteriori misure disponibili a richiesta - Further heights available on request - Autres hauteurs disponibles sur demande - Weitere Höhen nach Anfrage verfügbar



Rivestimenti e pavimenti in pietra naturale



Catalogo online
Online-Katalog



Cod. 833

Cloudy Grey



Cod. 835

New Cloudy Grey



Placchetta in pietra naturale 4 liste

Cladding element made of natural stone 4 strips

Plaquette en pierre naturelle 4 linteaux

Platte aus Naturstein 4 Streifen

Misure (cm) - Abmessungen (cm)	40x10
Imballo (m²/scatola) - Verpackung (m²/Karton)	0,48
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Pallet)	33,60
Peso (Kg/Pallet) - Gewicht (Kg/Pallet)	700 ca



Cod. 923

Placchetta in pietra naturale 4 liste - Beige

Cladding element made of natural stone 4 strips

Plaquette en pierre naturelle 4 linteaux

Platte aus Naturstein 4 Streifen



Misure (cm) - Abmessungen (cm)	40x10
Imballo (m²/scatola) - Verpackung (m²/Karton)	0,48
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Pallet)	33,60
Peso (Kg/Pallet) - Gewicht (Kg/Pallet)	700 ca

Cod. 924

Ruggine



Cod. 834

Grey Quarz



Placchetta in pietra naturale 4 liste

Cladding element made of natural stone 4 strips

Plaquette en pierre naturelle 4 linteaux

Platte aus Naturstein 4 Streifen

Misure (cm) - Abmessungen (cm)	40x10
Imballo (m ² /scatola) - Verpackung (m ² /Karton)	0,48
Imballo (m ² /pallet) - Verpackung (m ² /Pallet)	33,60
Peso (Kg/Pallet) - Gewicht (Kg/Pallet)	700 ca



Cod. 926

Placchetta in pietra naturale 4 liste - Nero

Cladding element made of natural stone 4 strips

Plaquette en pierre naturelle 4 linteaux

Platte aus Naturstein 4 Streifen



Misure (cm) - Abmessungen (cm)	40x10
Imballo (m ² /scatola) - Verpackung (m ² /Karton)	0,48
Imballo (m ² /pallet) - Verpackung (m ² /Pallet)	33,60
Peso (Kg/Pallet) - Gewicht (Kg/Pallet)	700 ca

Cod. 930

Placchetta in quarzite naturale 6 liste - Bianca

Cladding element made of natural quartzite 6 strips

Plaque en quartzite naturel 6 linteaux

Platte aus natürlichem Quarzit 6 Streifen



Cod. 828

Placchetta in pietra naturale 8 liste - Bianca

Cladding element made of natural stone 8 strips

Plaque en pierre naturelle 8 linteaux

Platte aus Naturstein 8 Streifen



	Cod. 930	Cod. 828
Misure (cm) - Abmessungen (cm)	35x18	40x10
Imballo (m²/scatola) - Verpackung (m²/Karton)	0,756	0,35
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Pallet)	31,752	25,20
Peso (Kg/Pallet) - Gewicht (Kg/Pallet)	800 ca	800 ca



Rivestimenti e pavimenti in pietra naturale



Cod. 827

Placchetta in pietra naturale 8 liste - Beige

Cladding element made of natural stone 8 strips

Plaque en pierre naturelle 8 linteaux

Platte aus Naturstein 8 Streifen



Misure (cm) - Abmessungen (cm)	40x10
Imballo (m²/scatola) - Verpackung (m²/Karton)	0,35
Imballo (m²/pallet) - Verpackung (m²/Pallet)	25,20
Peso (Kg/Pallet) - Gewicht (Kg/Pallet)	800 ca

Cod. 824

Lastrame in pietra serizzo

Serizzo Granite Tile - Dalles de granit Serizzo
Granit Serizzo Platten / Wandplatten



Misure (cm) - Abmessungen (cm)	15x31
Spessore (cm) - Stärke (cm)	1-2
Imballo (m²/Pallet) - Verpackung (m²/Pallet)	39,99
Imballo (pz/Pallet) - Verpackung (Stk/Pallet)	860

Cod. 121

Lastra in granito Tanaga fiammato scuro

Granite tile sawn, flamed - Granitplatte gesägt, geflammt



Misure (cm) - Abmessungen (cm)	30x60
Spessore (cm) - Stärke (cm)	1,5
Imballo (m²/Pallet) - Verpackung (m²/Pallet)	23,40
Imballo (pz/Pallet) - Verpackung (Stk/Pallet)	130

Cod. 122

Lastra in granito Tanaga fiammato chiaro

Granite tile sawn, flamed - Granitplatte gesägt, geflammt




Misure (cm) - Abmessungen (cm)	30x60
Spessore (cm) - Stärke (cm)	1,5
Imballo (m²/Pallet) - Verpackung (m²/Pallet)	23,40
Imballo (pz/Pallet) - Verpackung (Stk/Pallet)	130



Cod. 107

Lastra di pietra indiana Amirante Cenere


Sandstone Grey - Pierre indienne grise - Sandstein grau



Misure (cm) - Abmessungen (cm)	30x60
Spessore (cm) - Stärke (cm)	2,5-3,5
Imballo (m²/Pallet) - Verpackung (m²/Pallet)	16,20
Imballo (pz/Pallet) - Verpackung (Stk/Pallet)	90



Fontane e lavatoi da giardino in cemento



MADE IN ITALY

Catalogo online
Online-Katalog



■ Fontane e lavatoi da giardino in cemento

Cod. 704**Fontana in cemento martellinata "Madrid" ROSA**Concrete bush-hammer finished - En ciment martelée
Aus Zement, gehämmert

Misure (cm) - Abmessungen

37x40 h.85

Peso (Kg) - Gewicht

60

Cod. 705**Fontana in cemento patinata "Madrid" GRIGIO**Concrete bush-hammer finished - En ciment martelée
Aus Zement, gehämmert

Misure (cm) - Abmessungen

37x40 h.85

Peso (Kg) - Gewicht

60

Cod. 725**Fontana in cemento "Roccia" TUFO**

Concrete / béton / Zement



Misure (cm) - Abmessungen

51x35 h.123

Peso (Kg) - Gewicht

77

Cod. 724**Fontana in cemento "Roccia" GRIGIO**

Concrete / béton / Zement



Misure (cm) - Abmessungen

51x35 h.123

Peso (Kg) - Gewicht

77

Fontane e lavatoi da giardino in cemento

Cod. 726

Fontana in cemento "Maniscalco" GRIGIO

Concrete / béton / Zement



Misure (cm) - Abmessungen

30x38 h.83

Peso (Kg) - Gewicht

37

Cod. 727

Fontana in cemento "Maniscalco" TUFO

Concrete / béton / Zement



Misure (cm) - Abmessungen

30x38 h.83

Peso (Kg) - Gewicht

37

Cod. 730

Fontana in cemento "Dublino" GRIGIO

Concrete / béton / Zement



Misure (cm) - Abmessungen

29x39 h.85

Peso (Kg) - Gewicht

64

Cod. 734

Fontana in cemento "Margherita" TUFO

Concrete / béton / Zement



Misure (cm) - Abmessungen

36x41 h.90

Peso (Kg) - Gewicht

89

Cod. 712

Lavandino FANTASIA

Concrete Sink - Evier en béton - Waschbecken



Misure (cm) - Abmessungen	50x40 h.20
Peso (Kg) - Gewicht	30

Cod. 714

Lavatoio in cemento GRIGIO

Concrete sink - Lavoir en béton - Waschtröge aus Zement



Misure (cm) - Abmessungen	50x40 h.20
Peso (Kg) - Gewicht	83

Cod. 715

Lavandino con sgocciolatoio FANTASIA

Concrete sink with drip tray - Evier en béton avec égouttoir
Waschtröge mit Abtropfbereich



Misure (cm) - Abmessungen	80x40 h.20
Peso (Kg) - Gewicht	75

Cod. 722

Lavandino TOBAGO GIALLO

Concrete sink - Lavoir en béton - Waschtröge aus Zement



Misure (cm) - Abmessungen	50x40 h.20
Peso (Kg) - Gewicht	24

Cod. 723

Lavandino TOBAGO GRIGIO

Concrete sink - Lavoir en béton - Waschtröge aus Zement



Misure (cm) - Abmessungen	50x40 h.20
Peso (Kg) - Gewicht	24

Cod. 750


Lavandino TOBAGO tutta vasca GRIGIO

Concrete sink - Lavoir en béton - Waschtröge aus Zement



Misure (cm) - Abmessungen	75x40 h.20
Peso (Kg) - Gewicht	52

Reti per edilizia e giardino



Catalogo online
Online-Katalog



Catalogo online
Online-Katalog



Catalogo online
Online-Katalog



MADE IN ITALY

I nostri marchi



Vedi altri articoli di queste famiglie e di questi marchi sui nostri cataloghi



Reti arancio da cantiere

Reti specifiche per la delimitazione di cantieri aperti.

mastro®

Orange construction site net. Specific nets used to mark off open construction sites. - Filet orange de chantier. Filets spéciaux de délimitation des chantiers ouverts. - Baustellenzaun Orange - Spezialnetze für die Umzäunung von offenen Baustellen.



	Cod. 400	Cod. 401
Grammatura g/m ² Gewicht (g/m ²)	100	130
Misura Maglia (mm) Abstände Längs/Quer (mm)	100x40	100x26
Misura Rotolo (m) Rollenformat (m)	1,2x30	1,8x30
N° rotoli / pallet Rollen/Palette (Stk)	56	56

Reti portaintonaco e da cappotto


Le reti portaintonaco e per cappotto conferiscono grande duttilità in quanto sopportano elevate deformazioni, garantendo maggiore resistenza agli intonaci soggetti a movimenti importanti.

mastro®

The plaster-holding and cladding plastic nets feature excellent ductility as they are able to withstand high deformation, ensuring greater resistance to plasters subject to significant shifting.

Les treillis pour enduit et lissage garantissent une grande ductilité car ils supportent les déformations élevées, tout en assurant une résistance accrue aux enduits soumis à des mouvements importants.

Die Putzträger und -netze verleihen eine hohe Dehnbarkeit, da sie für hohe Verformungen ausgelegt sind, und gewährleisten daher eine höhere Beständigkeit bei Putzen, die stärkeren Bewegungen unterliegen.



	Cod. 104	Cod. 105	Cod. 106
	Rete portaintonaco	Rete per cappotto	Rete per cappotto
Grammatura g/m ² Gewicht (g/m ²)	90	130	160 certificata ETAG
Misura Rotolo (m) Rollenformat (m)	1x50	1x50	1x50
N° rotoli / pallet Rollen/Palette (Stk)	35	30	30

Cod. 806

Rete elettrosaldata zincata per massetti



Electro-welded galvanized mesh for screeds, Treillis galvanisé électrosoudé pour chapes, Elektrogeschweißtes verzinktes Netz für Estriche

Rete con filo in acciaio trafilato a basso tenore di carbonio, zincato elettroliticamente.

Mesh with low carbon content drawn steel wire, electrolytically galvanized. - Maille avec fil d'acier étiré à faible teneur en carbone, galvanisé électrolytiquement. - Netz mit gezogenem Stahldraht mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, elektrolytisch verzinkt.



Spessore filo (mm) Gewindedicke (mm)	1,24
Formato maglia (mm) Abstände Längs/Quer (mm)	60x60
Formato foglio (mm) Format (mm)	1000x2000
Peso foglio (Kg) Gewicht (Kg)	0,59
N° fogli a bancale Stk/Palette	900

Cod. 211

Pannello metallico da recinzione



Metal panel fence - Panneau métallique de clôture - Zaunplatten aus Metall

Pannelli metallici da recinzione plastificati verdi con filo elettrosaldato per recinzioni modulari di qualsiasi tipologia. Il cancello, pratico e versatile, protegge i vostri giardini o cortili dal pubblico fornendo un bel tocco decorativo dalla vernice di colore verde, resistente e stabile.

Metal enclosure panels, plasticised green with electro-welded wire for modular enclosures of any type.

Panneaux métalliques de clôture plastifiés verts avec fil électrosoudé pour clôtures modulaires en tous genres.

Metall-Zaunplatten mit grüner Kunststoffbeschichtung mit elektrogeschweißtem Draht für modulare Umzäunungen aller Art.




Spessore filo (mm) Gewindedicke (mm)	4
Formato maglia (mm) Abstände Längs/Quer (mm)	200x55
Formato foglio (mm) Format (mm)	1230x2000
Peso foglio (Kg) Gewicht (Kg)	5
N° pz a bancale Stk/Palette	150



Reti metalliche rettangolari - plastificate verdi

Rectangular metal net – plasticised green - Grillage métallique rectangulaireplastifié vert - Metallgitter, rechteckig - Kunststoff-beschichtet grün



	Cod. 810	Cod. 811
Misura maglia (mm) Abstände Längs/Quer (mm)	75x63	75x63
Spessore filo (mm) Gewindedicke (mm)	2,1	2,1
Misura Rotolo (m) Rollenformat (m)	1,5x25	1,0x25
Peso rotolo (Kg) Rollengewicht (Kg)	21,50	14,30
N° rotoli / pallet Rollen/Palette (Stk)	20	20



Border fence - plastificata verde

Rectangular metal net – plasticised green - Grillage métallique rectangulaireplastifié vert - Metallgitter, rechteckig - Kunststoff-beschichtet grün



Cod. 434

Misura maglia (mm) Abstände Längs/Quer (mm)	150x90
Spessore filo (mm) Gewindedicke (mm)	2,0
Misura Rotolo (m) Rollenformat (m)	0,65x10
Peso rotolo (Kg) Rollengewicht (Kg)	5,30
N° rotoli / pallet Rollen/Palette (Stk)	25

Cod. 526

Sasso "granite ball" taglio tondo

"Granite ball" rock with round cut
Caillou "granite ball" coupe ronde
Stein "Granite Ball" rund



Misure (cm) - Abmessungen	5 - 10 cm
Peso a sacco circa (Kg) - Gewicht ca.	15
Imballo (Sacchi/Pallet) - Verpackung (Sack/Pallet)	85

Cod. 527

Sasso "sunshine" con venature naturali

"Sunshine" rock with natural veins
Caillou "sunshine" avec veines naturelles
Stein "Sunshine" mit natürlicher Maserung



Misure (cm) - Abmessungen	5 - 10 cm
Peso a sacco circa (Kg) - Gewicht ca.	15
Imballo (Sacchi/Pallet) - Verpackung (Sack/Pallet)	85

Cod. 528

Sasso "rainbow" taglio tondo con venature naturali

"Rainbow" rock with natural veins and round cut
Caillou "rainbow" coupe ronde avec veines naturelles
Stein "Rainbow" rund mit natürlicher Maserung



Misure (cm) - Abmessungen	5 - 10 cm
Peso a sacco circa (Kg) - Gewicht ca.	15
Imballo (Sacchi/Pallet) - Verpackung (Sack/Pallet)	85

Cod. 530

Sasso "roccetta" a spacco naturale

"Rocchetta" rock with natural split
Caillou "roccetta" à fente naturelle
Seint "Rocchetta" mit natürlichem Spalt



Misure (cm) - Abmessungen	10 - 20 cm
Peso a sacco circa (Kg) - Gewicht ca.	25
Imballo (Sacchi/Pallet) - Verpackung (Sack/Pallet)	60

Indicazioni di posa

Indications for the laying - Indications de pose - Hinweise zum verlegen

IT - INDICAZIONI DI POSA DELLE MATTONELLE

Posa a secco per pavimentazione pedonale

Preparare un piano di posa di spessore circa 15-20 cm ben costipato e livellato, al fine di evitare possibili cedimenti; successivamente può essere consigliabile stendere del tessuto non tessuto.

Stendere uno strato di spessore 3-5 cm di pietrisco di granulometria da 3 a 8 mm, consigliabile ghiaione di granulometria 16-35 mm ben lavato; da livellare e compattare bene.

L'utilizzo della sabbia al posto del pietrisco può favorire il fenomeno dell'efflorescenza, quindi la sabbia viene normalmente sconsigliata. Prevedere una pendenza minima del 2% del piano di posa.

Nella fase di posa delle piastre, consigliamo l'utilizzo di crocette / alette distanziatrici al fine di realizzare fughe di dimensione omogenea, consentendo la permeabilità dell'acqua verso il fondo che deve essere drenante per evitare la formazione di ristagni d'acqua e allo stesso tempo permettere la risalita di eventuale umidità presente nel sottofondo attraverso le fughe e non attraverso le mattonelle, riducendo, quindi, possibili problemi di efflorescenza.

Nel caso si siano utilizzate crocette / alette distanziatrici per mantenere le fughe, il riempimento delle fughe con sabbia sottile per bloccare la pavimentazione, non è indispensabile.

A pavimentazione ultimata effettuare una pulizia di cantiere.

Posa a colla per pavimentazione carrabile

Preparare un piano di posa dello spessore di circa 15-20 cm ben compattato e livellato per evitare cedimenti. Sopra di esso posare un massetto in calcestruzzo opportunamente dimensionato con rete elettrosaldata, lasciarlo asciugare / essiccare bene ed infine incollare le lastre con uno strato di colla per esterni al massetto, seguendo le istruzioni specifiche dell'adesivo utilizzato.

Già in fase di progetto prevedere in funzione delle dimensioni e della forma geometrica del pavimento idonei giunti di dilatazione. Realizzare la pavimentazione avendo cura di predisporre un'adeguata pendenza di cm 1 per metro, in modo da garantire il buon deflusso delle acque.

Nelle zone montane o con climi particolarmente freddi, con notevole escursione termica, può essere consigliabile la posa con fuga cementizia per garantire una miglior tenuta, per evitare distacchi in caso di gelo e contrastare il fenomeno dell'efflorescenza.

La sigillatura può essere fatta con una normale boiaccia o altri preparati che si trovano comunemente in commercio.

È bene bagnare abbondantemente le mattonelle prima di fugarle e pulirle subito dopo con una spugna umida, avendo cura di risciacquarla spesso.

A pavimentazione ultimata effettuare una pulizia di cantiere.

Posa a malta per pavimentazione carrabile

Predisporre un piano di posa dello spessore di 15-20 cm ben compattato e livellato per evitare cedimenti, sopra di esso posare un massetto in calcestruzzo opportunamente dimensionato con rete elettrosaldata.

Già in fase di progetto prevedere in funzione delle dimensioni e della forma geometrica del pavimento idonei giunti di dilatazione.

Si consiglia di stendere uno spessore minimo di 4 cm di malta di consistenza fluida.

Posare le mattonelle livellandole con un asse di legno e il martello di gomma.

Si raccomanda di fare attenzione a non sporcare con la malta il pavimento (nel caso pulire subito prima che il cemento abbia fatto presa).

Realizzare la pavimentazione avendo cura di predisporre un'adeguata pendenza di cm 1 per metro, in modo da garantire il buon deflusso delle acque.

Nelle zone montane o con climi particolarmente freddi, con notevole escursione termica, può essere consigliabile la posa con fuga cementizia per garantire una miglior tenuta, per evitare distacchi in caso di gelo e contrastare il fenomeno dell'efflorescenza.

La sigillatura può essere fatta con una normale boiaccia o altri preparati che si trovano comunemente in commercio.

È bene bagnare abbondantemente le mattonelle prima di fugarle e pulirle subito dopo con una spugna umida, avendo cura di risciacquarla spesso.

A pavimentazione ultimata effettuare una pulizia di cantiere.

Posa su supporti, per pavimentazioni sopraelevate (traffico pedonale)

Questo tipo di posa viene effettuata su appositi supporti in plastica posizionati sopra le guaine di protezione. I vantaggi di questo tipo di posa sono la rapidità, e la possibilità di un rapido accesso per ispezione, manutenzione, riparazione di impermeabilizzazione o di impianti installati nel sottofondo, senza dover necessariamente demolire la pavimentazione.

Prevedere una pendenza minima del 1,5% per garantire il corretto deflusso delle acque pluviali. Gli scarichi dovranno essere posizionati con una quota idonea per evitare che l'acqua ristagni.

Durante la posa verificare che le piastre appoggino nei 4 angoli. In caso di basculaggio regolare il supporto inserendo dischi livellatori (nel caso di supporti semplici) o regolando il supporto (nel caso di utilizzo di supporti regolabili).

Nel caso di posa di mattonelle di formato 40x60 è necessario l'utilizzo di un supporto centrale.

Nel caso di posa di mattonelle di Formato 40x80 è necessario posizionare 2 supporti aggiuntivi a metà dei lati lunghi o in posizione centrale.

Nel caso di posa di mattonelle di formato 40x40 o 50x50 l'utilizzo di un supporto centrale può essere consigliabile nel caso di posa di pavimentazioni per superfici pubbliche ad alto traffico pedonale e con l'utilizzo di supporti di altezza elevata.

Come supporto centrale consigliamo di utilizzare, in alternativa, uno dei nostri supporti dopo aver spezzato le "alette distanziatrici" o altri materiali idonei come ad esempio sacchetti di plastica riempiti con malta fluida.

EN - INDICATIONS FOR THE LAYING OF THE TILES

Dry laying (in a grit bed) for walking floor

Bedding: The gradient of the upper unbound base layer (fine leveling) must be checked and must be at least 2%. The unbound upper base layer must be made with an accuracy of +/- 1.5 cm from the target height (measured over a length of 4 m), since larger unevenness cannot be compensated for by the plaster bed. Apply unbound bedding material made of broken grain in a thickness of 3-6 cm to the compressed upper unbound base layer. Creation of a uniformly strong, high-precision bedding.

Installation: Start from a right angle in the lowest point of the surface. Tension a cord for the correct alignment. Lay the tiles from the surface already laid on the chipped bed at the correct height, do not step on the bedding that has been removed. Lay the tiles by hand or with a plate lifter and tap in with a suitable hammer. Pay attention to a minimum joint width of 5 - 8 mm and check and align joint lines using a cord or crossbar. The boards must not be crunchy (= direct contact of the boards), otherwise removal and installation is not possible during excavation work. Likewise, occurring tensions (temperature, load ...) in the surface cannot be compensated and damage e.g. Flaking occurs. For a uniform surface, the tiles can be mixed from several pallets. Do not install tiles with visible damage. Shims should have an aspect ratio of at least 1: 2. For oblique cuts, the smallest length must be > 50% of the smallest tile width.

Grouting: Sweep the cohesive grout sand into the slot until the slot is completely filled. When sealing joints with mixed joint materials or joint strengthening agents, the instructions of the producers must be observed. After that, the area can be used immediately. When laying with cross spacers, grouting is not required.

After the laying work has been completed, a final cleaning must be carried out.

Laying with adhesive (for driveway floor)

Bedding: The substructure (upper bound base layer) consists of at least 10 cm thick underlay or paving drain concrete on frost protection layer (lower unbound base layer), a reinforced concrete structure or inclined concrete. If necessary, provide expansion joints and maintain a minimum gradient of 2%. In any case, adequate drainage of the upper bound base layer must be ensured.

Installation: Lay the tiles with an outdoor adhesive, following the specific instructions of the adhesive used.

Grouting: In the mountainous areas we recommend laying with cement joints so that the floor holds better.

We would recommend creating a cement joint to seal the gaps from one slab to another and to avoid water stagnating between the screed and the slab. This prevents detachment in the event of frost and counteracts the efflorescence phenomenon.

If these are installed with a joint, we recommend a joint width of approximately 8 mm.

The grouting can be carried out with a normal low-viscosity cement or other commercially available preparations.

Before grouting, please wet the tiles with plenty of water and clean them immediately after grouting with a damp sponge and make sure to rinse them often.

After the laying work has been completed, a final cleaning must be carried out.

Laying with mortar (for driveway floor)

Bedding: The substructure (upper bound base layer) consists of at least 10 cm thick underlay or paving drain concrete on frost protection layer (lower unbound base layer), a reinforced concrete structure or inclined concrete. If necessary, provide expansion joints and maintain a minimum gradient of 2%. In any case, adequate drainage of the upper bound base layer must be ensured.

The bedding layer must consist of cement mortar, which must be created with a mixture of water, sand and cement type R 325 in the amount of 250 kg per cubic meter. The thickness must be approx. 4/6 cm.

Installation: Sprinkle with cement, lay the tiles and level with a wooden strip and rubber mallet. If mortar gets on the tiles when laying, please remove the mortar immediately and do not let it dry on the tiles.

Grouting: In the mountainous areas we recommend laying with cement joints so that the floor holds better.

We would recommend creating a cement joint to seal the gaps from one slab to another and to avoid water stagnating between the screed and the slab. This prevents detachment in the event of frost and counteracts the efflorescence phenomenon.

If these are installed with a joint, we recommend a joint width of approximately 8 mm.

The grouting can be carried out with a normal low-viscosity cement or other commercially available preparations.

Before grouting, please wet the tiles with plenty of water and clean them immediately after grouting with a damp sponge and make sure to rinse them often.

After the laying work has been completed, a final cleaning must be carried out.

Dry laying on plastic support (for walking floor)

The substructure consists of at least 10 cm thick underlay or paving drain concrete, a reinforced concrete construction or gradient concrete. When laying on pressure-resistant, water-repellent thermal insulation, slight movements of the panels are possible under load. Comply with a minimum slope of 2% on the slab surface. Attention is drawn to the contamination of the subsurface.

The advantages of this type of installation are quick installation, simple maintenance of the impermeable ceiling, practical access to any systems installed underground, without having to resort to demolition work.

Tension a cord for the correct alignment and angle. Place the support plates directly on the substructure and align them in height.

For a uniform surface, the tiles can be mixed from several pallets. Do not install tiles with visible damage. Fit plates should have an aspect ratio of at least 1: 2. For oblique cuts, the smallest length must be > 50% of the smallest panel width. Work on the plates with a wet cutter, do not split. During installation, it must be checked that the panels are supported in the 4 corners.

If these vibrate, the supports must be adjusted until perfect uniformity is achieved.

The area can be walked on immediately after laying.

When laying 40x60 panels, it is necessary to use a central support under the middle of the panel.

In the case of laying 40x80 size tiles it is necessary to place 2 additional supports in the middle of the long sides or in a central position. When laying panels in 40x40 or 50x50 format, laying floor coverings for public surfaces with high pedestrian traffic and using high height supports, we would like to recommend the use of a central panel storage

As a central support, we recommend alternatively using one of our supports (after the "spacers" have been broken) or using other suitable materials, such as plastic bags filled with liquid mortar.

Grouting is not required with this construction.

FR - INDICATIONS DE POSE DES DALLES**Installation à sec pour chaussée piétonne**

Préparer une surface de pose d'environ 15-20 cm d'épaisseur, bien compactée et nivelée, afin d'éviter un éventuel affaissement; par la suite, il peut être conseillé d'étaler du tissu non tissé.

Étaler une couche de 3 à 5 cm d'épaisseur de pierre concassée avec une granulométrie de 3 à 8 mm ou de gravier bien lavé de 16 à 35 mm; niveler et bien compacter.

L'utilisation de sable au lieu de pierre concassée peut favoriser le phénomène d'efflorescence.

Prévoir une pente minimale de 2% de la surface de pose.

Lors de la pose des plaques, nous recommandons l'utilisation d'épandeurs / entretoises afin de créer des joints de taille homogène, permettant la perméabilité de l'eau vers le fond qui doit être drainant pour éviter la formation d'eau stagnante.

Si des épandeurs / entretoises sont utilisés pour maintenir les joints, le remplissage des joints avec du sable fin pour bloquer le revêtement de sol n'est pas essentiel.

Une fois le revêtement de sol terminé, effectuez un nettoyage du site.

Pose avec colle pour plancher d'allée carrossable

Préparer une surface de pose d'environ 15-20 cm d'épaisseur, bien compactée et nivelée pour éviter l'affaissement, au-dessus de celle-ci, une chape en béton de taille appropriée avec un treillis électrosoudé et enfin coller les dalles avec une couche de colle pour l'extérieur de la chape, d'après les instructions spécifiques de l'adhésif utilisé.

Déjà en phase de conception, prévoir des joints de dilatation adaptés en fonction de la taille et de la forme géométrique du sol.

Réaliser le revêtement de sol en prenant soin de préparer une pente adéquate de 1 cm par mètre, afin d'assurer le bon écoulement de l'eau

Dans les zones montagneuses ou avec des climats particulièrement froids, avec un écart de températures considérable, une pose avec du coulis de ciment peut être conseillée pour garantir une meilleure étanchéité, éviter les décollements en cas de gel et contrer le phénomène d'efflorescence.

Le scellement peut être fait avec un coulis normal ou d'autres préparations que l'on trouve couramment sur le marché.

C'est une bonne idée de mouiller abondamment les carreaux avant de les jointoyer et de les nettoyer immédiatement après avec une éponge humide, en prenant soin de les rincer souvent.

Une fois le revêtement de sol terminé, effectuez un nettoyage du site.

Pose avec mortier pour plancher d'allée carrossable

Préparer une surface de pose bien compactée et nivelée de 15 à 20 cm d'épaisseur pour éviter l'affaissement. Au-dessus, poser une chape en béton de taille appropriée avec un treillis soudé.

Déjà en phase de conception, prévoir des joints de dilatation adaptés en fonction de la taille et de la forme géométrique du sol.

Nous recommandons d'appliquer une épaisseur minimale de 4 cm de mortier de consistance fluide.

Poser les carreaux en les nivelant avec une planche de bois et le marteau en caoutchouc.

Il est recommandé de faire attention à ne pas salir le sol avec du mortier (si nécessaire, nettoyer immédiatement avant la prise du ciment).

Créer le revêtement de sol en prenant soin de préparer une pente adéquate de 1 cm par mètre, afin d'assurer le bon écoulement de l'eau.

Dans les zones montagneuses ou avec des climats particulièrement froids, avec un écart de températures considérable, une pose avec du coulis de ciment peut être conseillée pour garantir une meilleure étanchéité, éviter les décollements en cas de gel et contrer le phénomène d'efflorescence.

Le scellement peut être fait avec un coulis normal ou d'autres préparations que l'on trouve couramment sur le marché.

C'est une bonne idée de mouiller abondamment les carreaux avant de les jointoyer et de les nettoyer immédiatement après avec une éponge humide, en prenant soin de les rincer souvent.

Une fois le revêtement de sol terminé, effectuer un nettoyage du site.

Pose sur plots, pour planchers surélevés (circulation piétonne)

Ce type d'installation est réalisé sur des plots plastiques spéciaux positionnés au dessus des gaines de protection. Les avantages de ce type de pose sont la rapidité, et la possibilité d'accès rapide pour l'inspection, l'entretien, la réparation de l'imperméabilisation ou des systèmes installés dans le support, sans nécessairement avoir à démolir le revêtement de sol.

Fournir une pente minimale de 1,5% pour assurer un écoulement correct de l'eau de pluie. Les drains doivent être positionnés avec un quota approprié pour empêcher à l'eau de stagner.

Lors de l'installation, vérifier que les plaques s'appuient sur les 4 coins. En cas de basculement, régler le support en insérant des disques de nivellement (dans le cas de supports simples) ou en ajustant le support (dans le cas d'utilisation de supports réglables).

Dans le cas de la pose de plaques 40x60, l'utilisation d'un support central est nécessaire.

Dans le cas de la pose de plaques 40x80, il est nécessaire de placer 2 supports supplémentaires au milieu des côtés longs ou en position centrale.

Dans le cas de la pose de plaques 40x40 ou 50x50, l'utilisation d'un support central peut être conseillée dans le cas de la pose de revêtements de sol pour des surfaces publiques à fort trafic piétonnier et à l'aide de supports de grande hauteur.

En tant que support central, nous recommandons d'utiliser, alternativement, l'un de nos supports après avoir cassé les "entretoises" ou d'autres matériaux appropriés tels que des sacs en plastique remplis de mortier fluide.

DE - HINWEISE ZUM VERLEGEN DER TERRASSENPLATTEN

Verlegung im Splittbett (für begehende Fläche)

Bettung: Das Gefälle der oberen ungebundenen Tragschicht (Feinplanie) ist zu prüfen und muß mindestens 2% betragen. Die ungebundene obere Tragschicht muss mit einer Genauigkeit von +/- 1,5 cm von der Sollhöhe hergestellt sein (gemessen auf einer Länge von 4 m), da sich größere Unebenheiten durch das Pflasterbett nicht ausgleichen lassen. Auf verdichteter oberer ungebundener Tragschicht ungebundenes Bettungsmaterial aus gebrochenem Korn in einer Stärke von 3-6 cm auftragen. Herstellen einer gleichmäßig starken, höhengenaue Bettung.

Verlegung: In der am tiefsten Punkt der Fläche gelegenen Ecke im rechten Winkel beginnen. Für die fluchtgerechte Verlegung eine Schnur spannen. Platten von der bereits verlegten Fläche aus höhengericht auf das Splittbett verlegen, abgezogene Bettung nicht betreten. Platten von Hand oder mit Plattenheber verlegen und mit einem geeigneten Hammer einklopfen. Auf Mindestfugenbreite von 5 - 8 mm achten und Fugenlinien mittels Schnur oder Latte kontrollieren und nachrichten. Die Platten dürfen nicht knirsch (= direkter Kontakt der Platten) verlegt werden, sonst ist bei Grabungsarbeiten ein Aus- und Einbau nicht möglich. Ebenso können auftretende Spannungen (Temperatur, Belastung...) in der Fläche nicht ausgeglichen werden und Schäden z.B. Abplatzungen auftreten. Für eine einheitliche Fläche sind die Platten gemischt von mehreren Paletten zu verarbeiten. Keine Platten mit sichtbaren Schäden einbauen. Passplatten sollen mindestens ein Seitenverhältnis von 1:2 aufweisen. Bei schiefwinkligen Schnitten muss die kleinste Länge > 50 % der kleinsten Plattenbreite betragen.

Verfugen: Bindigen Fugensand in die Fugen einkehren und einschlämmen bis die Fugen völlig gefüllt sind. Bei Fugenverschluss mit werksgemischten Fugenmaterialien oder Fugenverfestigern sind die Hinweise der Erzeuger zu beachten. Danach ist die Fläche sofort benutzbar. Bei Verlegung mit Kreuzabstandhaltern ist eine Verfugung nicht erforderlich.

Nach Beendigung der Verlegearbeiten ist eine Endreinigung durchzuführen.

Verlegung mit Kleber (für befahrbaren Fußboden)

Bettung: Die Unterkonstruktion (obere gebundene Tragschicht) besteht aus mindestens 10 cm starken Unterlags- oder Pflasterdrainbeton auf Frostschuttschicht (untere ungebundene Tragschicht), einer Stahlbetonkonstruktion oder Gefällsbeton. Bei Bedarf Dehnfugen vorsehen und Mindestgefälle von 2 % einhalten. In jedem Fall ist für eine ausreichende Entwässerung der oberen gebundenen Tragschicht zu sorgen.

Verlegung: Die Platten mit einem Kleber für Außenbereiche verlegen, indem die auf dem benutzten Kleber spezifischen Anweisungen befolgt werden.

Verfugung: In den Berggegenden empfehlen wir das Verlegen mit Zementfugen, damit der Fußboden besser hält.

Wir würden empfehlen, eine Zementfuge zu realisieren, um die Zwischenräume von einer Platte zur anderen zu versiegeln und zu vermeiden, dass Wasser zwischen dem Estrich und der Platte stagniert. Somit werden Ablösungen im Fall von Frost vermieden und man wirkt dem Ausblühenphänomen entgegen.

Falls diese mit Fuge verlegt werden, empfehlen wir eine Fugenbreite von circa 8 mm.

Das Verfugen kann mit einem normalen dünnflüssigen Zement oder anderen handelsüblichen Präparaten durchgeführt werden.

Vor dem Verfugen bitte die Platten mit reichlich Wasser benässen und nach dem Verfugen sofort mit einem feuchten Schwamm reinigen und darauf achten diesen oft zu spülen.

Nach Beendigung der Verlegearbeiten ist eine Endreinigung durchzuführen.

Verlegung im Mörtelbett (für befahrbaren Fußboden)

Bettung: Die Unterkonstruktion (obere gebundene Tragschicht) besteht aus mindestens 10 cm starken Unterlags- oder Pflasterdrainbeton auf Frostschuttschicht (untere ungebundene Tragschicht), einer Stahlbetonkonstruktion oder Gefällsbeton. Bei Bedarf Dehnfugen vorsehen und Mindestgefälle von 2 % einhalten. In jedem Fall ist für eine ausreichende Entwässerung der oberen gebundenen Tragschicht zu sorgen.

Die Bettungsschicht muss aus Zementmörtel bestehen, welche mit einer Mischung von Wasser, Sand und Zement Typ R 325 im Maß von 250 kg pro cbm erstellt werden muss. Die Stärke muss ca. 4/6 cm sein.

Verlegung: Mit Zement bestreuen, die Platten verlegen und mit Holzleiste und Gummihammer ebnen. Sollte beim Verlegen Mörtel auf die Platten kommen, bitte sofort den Mörtel entfernen und nicht auf den Platten eintrocknen lassen.

Verfugung: In den Berggegenden empfehlen wir das Verlegen mit Ze-

mentfugen, damit der Fussboden besser hält.

Wir würden empfehlen, eine Zementfuge zu realisieren, um die Zwischenräume von einer Platte zur anderen zu versiegeln und zu vermeiden, dass Wasser zwischen dem Estrich und der Platte stagniert. Somit werden Ablösungen im Fall von Frost vermieden und man wirkt dem Ausblühungsphänomen entgegen.

Falls diese mit Fuge verlegt werden, empfehlen wir eine Fugenbreite von circa 8 mm.

Das Verfugen kann mit einem normalen dünnflüssigen Zement oder anderen handelsüblichen Präparaten durchgeführt werden.

Vor dem Verfugen bitte die Platten mit reichlich Wasser benässen und nach dem Verfugen sofort mit einem feuchten Schwamm reinigen und darauf achten diesen oft zu spülen.

Nach Beendigung der Verlegearbeiten ist eine Endreinigung durchzuführen.

Verlegung auf Plastikplattenlagern (für begehbare Fläche)

Die Unterkonstruktion besteht aus mindestens 10 cm starken Unterlags- oder Pflasterdrainbeton, einer Stahlbetonkonstruktion oder Gefällsbeton. Bei Verlegung auf druckfester, wasserabweisender Wärmedämmung sind bei Belastung geringfügige Bewegungen der Platten möglich. Mindestgefälle der Plattenoberfläche von 2 % einhalten. Auf die Verschmutzung des Untergrundes wird hingewiesen.

Vorteile dieser Verlegungsart sind eine schnelle Installation, eine einfache Instandhaltung der undurchlässigen Decke, einen praktischen Zutritt zu eventuellen im Untergrund installierten Anlagen, ohne auf Demolierungsarbeiten zurückgreifen zu müssen.

Für die flucht- und winkeltreue Verlegung eine Schnur spannen. Die Auflagerplatten direkt auf die Unterkonstruktion legen und höhengerecht ausrichten. Für eine einheitliche Fläche sind die Platten gemischt von mehreren Paletten zu verarbeiten. Keine Platten mit sichtbaren Schäden einbauen. Passplatten sollen mind. ein Seitenverhältnis von 1:2 aufweisen. Bei schiefwinkligen Schnitten muss die kleinste Länge > 50 % der kleinsten Plattenbreite betragen. Platten mit Nassschneidegerät anarbeiten, nicht spalten. Während des Verlegens muss kontrolliert werden, dass die Platten in den 4 Ecken stützen.

Falls diese schwingen, müssen die Plattenlager reguliert werden, bis die perfekte Gleichmäßigkeit erzielt wird.

Die Fläche ist unmittelbar nach der Verlegung begehrbar.

Beim Verlegen von Platten im Format 40x60 ist die Verwendung eines zentralen Plattenlagers unter der Mitte der Platte erforderlich.

Beim Verlegen von Fliesen der Größe 40x80 müssen 2 zusätzliche Stützen in der Mitte der Längsseiten oder in zentraler Position platziert werden.

Beim Verlegen von Platten im Format 40x40- oder 50x50-, Bodenbeläge für öffentliche Oberflächen mit hohem Fußgängerverkehr und unter Verwendung von Plattenlager mit hoher Höhe zu verlegen, möchten wir die Verwendung eines zentralen Plattenlagers empfehlen. Als zentrale Plattenlager empfehlen wir, alternativ die Verwendung eines unserer Plattenlager, (nachdem die "Abstandshalter" zerbrochen wurden) oder die Verwendung anderer geeigneten Materialien sowie zum Beispiel mit flüssigem Mörtel gefüllte Plastiktüten.

Eine Verfugung ist bei dieser Bauweise nicht erforderlich.



POSA SABBIA



POSA COLLA



POSA SUPPORTI

Indicazioni di posa e manutenzione del decking WPC

HINWEISE ZUR VERLEGUNG UND PFLEGE DER WPC-TERRASSENDIELEN

IT Informazioni preliminari

- Evitare il contatto diretto tra le doghe di pavimento e l'erba o il suolo.
- Un'adeguata ventilazione al di sotto del pavimento è importante: per permettere la circolazione dell'aria è necessaria un minimo di 2,5 cm di distanza tra il suolo e le doghe.
- Si raccomanda di non eseguire il montaggio dei listoni con temperature inferiori a 0° gradi.
- Per permettere all'acqua di defluire e quindi impedire il ristagno è importante installare il pavimento con una pendenza intorno all'1 - 2%, su di un sottofondo stabile.
- Prima di procedere con l'installazione della pavimentazione è necessario seguire le istruzioni di posa per la preparazione della sottostruttura (vedi paragrafo seguente)
- Il Decking-WPC non è un materiale carrabile.

EN Preliminary informations:


- Avoid direct contact between the floor decks and the grass or the ground.
- Adequate ventilation below the floor is important: a minimum of 2.5 cm distance is required between the ground and the decks to allow air to circulate.
- It is recommended not to mount the decks with temperatures below 0 ° degrees.
- To allow the water to flow out and thus prevent stagnation, it is important to install the floor with a slope of around 1 - 2%, on a stable substrate.
- Before proceeding with the installation of the flooring, it is necessary to follow the installation instructions for the preparation of the substructure (see the following paragraph)
- Decking-WPC is not a drive-over material.

FR Information préliminaire:

- Évitez le contact direct entre les planches du sol et l'herbe ou le sol.
- Une ventilation adéquate sous le plancher est importante: une distance minimale de 2,5 cm est requise entre le sol et les lattes pour permettre la circulation de l'air.
- Il est recommandé de ne pas monter les planches avec des températures inférieures à 0 ° degré.
- Pour permettre à l'eau de s'écouler et éviter ainsi la stagnation, il est important de poser le sol avec une pente d'environ 1 - 2%, sur un support stable.
- Avant de procéder à l'installation du revêtement de sol, il est nécessaire de suivre les instructions d'installation pour la préparation de la sous-structure (voir le paragraphe suivant)
- Decking-WPC n'est pas un matériau à enfilier.

DE Vorabinformationen:

- Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen den Bodenlatten und dem Gras, oder dem Boden
- Eine ausreichende Belüftung unter dem Boden ist wichtig: Zwischen dem Boden und den Dielen ist ein Mindestabstand von 2,5 cm erforderlich, um die Luftzirkulation zu ermöglichen.
- Es wird empfohlen, die Dielen nicht bei Temperaturen unter 0 ° C zusammenzubauen.
- Damit das Wasser abfließen kann und somit eine Stagnation verhindert wird, ist es wichtig, den Boden mit einer Gefälle von etwa 1 - 2% auf einem stabilen Untergrund zu verlegen.
- Bevor Sie mit der Verlegung des Fußbodens fortfahren, müssen Sie die Verlegeanweisungen für die Vorbereitung der Unterkonstruktion befolgen (siehe folgenden Absatz).
- Decking-WPC ist kein befahrbarer Material.



IT Preparazione della Sottostruttura:

- Si ricorda che anche i supporti/magatelli in WPC si dilatano, è necessario quindi lasciare una distanza laterale di almeno 8mm e di 15mm sulle giunzioni di testa.
- L'interasse tra i supporti/magatelli non deve superare i 35cm (consigliata 30-35 cm), in caso di posa in diagonale sarà necessario ridurre la distanza a 20-25cm.
- Nel punto in cui le 2 estremità delle doghe si incontreranno, è necessario raddoppiare i supporti/magatelli in quanto ogni estremità deve essere obbligatoriamente sorretta e fissata alla sottostruttura tramite le 2 clips dedicate.

EN Preparation of the substructure:

- Remember that even the joists in WPC expand, it is therefore necessary to leave a lateral distance of at least 8mm and 15mm on the butt joints.
- The distance between the joists must not exceed 35cm (recommended 30-35 cm), in case of diagonal installation it will be necessary to reduce the distance to 20-25cm.
- At the point where the 2 ends of the slats meet, it is necessary to double the joists as each end must be supported and fixed to the substructure by means of the 2 dedicated clips.

FR Préparation de la sous-structure:

- N'oubliez pas que les lames en WPC se dilatent également, il est donc nécessaire de laisser une distance latérale d'au moins 8 mm et 15 mm sur les joints bout à bout.
- La distance entre les lames de la sous-structure ne doit pas dépasser 35 cm (recommandé 30-35 cm), en cas d'installation en diagonale, il sera nécessaire de réduire la distance à 20-25 cm.
- Au point de rencontre des 2 extrémités des lattes, il est nécessaire de doubler les lames car chaque extrémité doit être supportée et fixée à la sous-structure au moyen des 2 clips dédiés.

DE Vorbereitung der Unterkonstruktion:

- Denken Sie daran, dass sich auch die Stützen / Balken in WPC ausdehnen. Daher muss ein seitlicher Abstand von mindestens 8 mm und an den Stoßfugen 15 mm eingehalten werden müssen.
- Der Achsabstand zwischen den Stützen / Balken darf 35 cm (empfohlen 30-35 cm) nicht überschreiten. Bei diagonalen Installation muss der Abstand auf 20-25 cm verringert werden.
- An der Stelle, an der sich die beiden Enden der Lamellen treffen, müssen die Stützen / Balken verdoppelt werden, da jedes Ende mit Hilfe der beiden dafür vorgesehenen Clips abgestützt und an der Unterkonstruktion befestigt werden muss



IT Posa su base in cemento:

Se la base in cemento su cui si va a predisporre una pavimentazione in wpc è regolare ed ha pendenze che permettono il regolare deflusso delle acque, si possono posizionare i listoni direttamente su di essa. Dopo aver posizionato i travetti assicurarsi che siano in bolla e fissarli obbligatoriamente, mediante viti o tasselli, al cemento (1 ogni 50 cm circa).

EN Installation on a concrete base:

If the concrete base on which you are going to prepare a wpc flooring is regular and has slopes that allow the regular flow of water, you can place the joist directly on it. After positioning the joists, make sure they are level and must be fixed to the concrete using screws or dowels (1 every 50 cm approximately).

FR Installation sur une base en béton:

Si la base en béton sur laquelle vous allez préparer un revêtement de sol wpc est régulière et présente des pentes qui permettent l'écoulement régulier de l'eau, vous pouvez placer les lames directement dessus. Après avoir positionné les lames, assurez-vous qu'elles sont de niveau et doivent être fixées au béton à l'aide de vis ou de chevilles (1 tous les 50 cm environ).

DE Verlegung auf einer Beton-Oberfläche:

Wenn die Betonbasis, auf der Sie einen WPC-Boden vorbereiten möchten, regelmäßig ist und Gefälle aufweist, die einen regelmäßigen Wasserfluss ermöglichen, können Sie die Dielen direkt darauf aufbauen. Stellen Sie nach dem Positionieren der Balken sicher, dass sie eben sind und mit Schrauben oder Dübeln (ca. alle 50 cm) am Beton befestigt werden müssen.



IT Posa su base in ghiaia, sabbia o terreno:

Togliere il terreno fino ad arrivare alla profondità necessaria per la posa del pavimento; successivamente stendere un tessuto non tessuto per evitare la crescita dell'erba.

Se possibile posare poi delle mattonelle o cordoli in cemento (calcolare la quantità in base al carico strutturale necessario e alla sezione calcolata per la sottostruttura).

Le mattonelle devono essere posate in modo da dare pendenza alla pavimentazione, per evitare che l'acqua ristagni sotto i profili. Fissare obbligatoriamente tramite tasselli i travetti alle lastre o ai cordoli in cemento.

EN Installation on a gravel, sand or ground base:

Remove the soil up to the depth required for laying the floor; then spread a non-woven fabric to prevent grass growth.

If possible, then lay concrete tiles or curbs (calculate the amount based on the necessary structural load and the section calculated for the substructure).

The tiles must be laid in such a way as to give a slope to the flooring, to prevent water from stagnating under the profiles. It is compulsory to fix the joists to concrete slabs or curbs using dowels.

FR Installation sur une base de gravier, de sable ou de sol:

Enlever le sol jusqu'à la profondeur requise pour la pose du sol; puis étalez un tissu non tissé pour empêcher la croissance de l'herbe.

Si possible, posez des dalles de béton ou des bordures (calculez le montant en fonction de la charge structurelle nécessaire et de la section calculée pour la sous-structure).

Les dalles doivent être posés de manière à donner une pente au revêtement de sol, pour éviter que l'eau stagne sous les profilés. Il est obligatoire de fixer les solives sur des dalles de béton ou des bordures à l'aide de chevilles.

DE Installation auf Kies, Sand oder Erde:

Entfernen Sie den Boden bis zu der Tiefe, die zum Verlegen des Bodens erforderlich ist. Verteilen Sie dann einen Vliesstoff, um das Wachstum von Gras zu verhindern.

Wenn möglich, verlegen Sie Betonplatten oder Bordsteine (berechnen Sie die Menge anhand der erforderlichen strukturellen Belastung und des für die Unterkonstruktion berechneten Abschnitts). Die Platten müssen so verlegt werden, dass der Boden eine Gefälle aufweist, damit kein Wasser unter den Profilen stagniert. Es ist erforderlich, die Balken mit Dübeln an Betonplatten oder Bordsteinen zu befestigen.



IT Posa su piedini regolabili.

Se il fondo è in cemento, ma irregolare o con una pendenza non corretta, si consiglia di posizionare i travetti (supporti) della sottostruttura sugli appositi supporti regolabili. Si consiglia di posizionare i supporti regolabili ogni 50 cm circa. I travetti vanno poi fissati ai supporti con viti.

EN Laying on adjustable feet.

If the bottom is concrete, but uneven or with an incorrect slope, it is recommended to place the joists of the substructure on the appropriate adjustable supports.

It is recommended to place the adjustable supports approximately every 50 cm. The joists are then fixed to the supports with screws.

FR Pose sur pieds réglables.

Si le fond est en béton, mais irrégulier ou avec une pente incorrecte, il est recommandé de placer les lames de la sous-structure sur les supports réglables appropriés.

Il est recommandé de placer les supports réglables tous les 50 cm environ.

Les lames sont ensuite fixées aux supports avec des vis.

DE Auf verstellbare Stelzlager verlegen.

Wenn der Boden aus Beton besteht, jedoch unregelmäßig oder mit einer falschen Neigung, wird empfohlen, die Stützen / Balken der Unterkonstruktion auf den entsprechenden hohenverstellbaren Stelzlager zu platzieren.

Es wird empfohlen, die verstellbaren Stelzlager ungefähr jede 50 cm anzubringen.

Die Balken werden dann mit Schrauben an den Stützen befestigt



IT Posa dei listoni sulla sottostruttura

Le clips di aggancio vanno posizionate sul supporto/magatello e fissate con viti inox. La distanza tra i listoni viene garantita automaticamente dall'impiego delle clips, le quali svolgono contemporaneamente la funzione di dima e di distanziatore nelle operazioni di fissaggio.

EN Laying the planks on the substructure


The hooking clips are positioned on the joist and fixed with stainless steel screws. The distance between the decks is automatically guaranteed by the use of clips, which simultaneously perform the function of template and spacer in the fixing operations.

FR Pose des planches sur la sous-structure

Les clips d'accrochage sont positionnés sur le lames et fixés avec des vis en acier inoxydable. La distance entre les planches est automatiquement garantie par l'utilisation de clips, qui remplissent simultanément la fonction de gabarit et d'entretoise dans les opérations de fixation.

DE Verlegen der Dielen auf der Unterkonstruktion

Die Hakenclips werden auf dem Träger / Balken positioniert und mit Edelstahlschrauben befestigt. Der Abstand zwischen den Dielen wird automatisch durch die Verwendung der Clips erzeugt, die gleichzeitig die Funktion der Schablone und des Abstandshalters bei den Befestigungsvorgängen erfüllen.



IT La distanza tra le due estremità dei listoni da 2,2 m deve essere calcolata in base alla seguente formula:

0,11 x (temperatura massima della propria zona - temperatura di installazione).

Es. se la temperatura massima raggiungibile nella zona è 40 °C e la temperatura il giorno dell'installazione è 15°C, va mantenuta una distanza di 2,75 mm. Le dimensioni nominali dei listoni sono indicative e una tolleranza del 3% è da considerarsi accettabile.

Le estremità delle doghe non possono eccedere il supporto/magatello di oltre 5 cm.

EN The distance between the two ends of the 2.2 m decks must be calculated according to the following formula:

0,11 x (maximum temperature of your area - installation temperature).

Eg. If the maximum temperature that can be reached in the area is 40 °C and the temperature on the day of installation is 15 °C, a distance of 2.75 mm must be maintained. The nominal dimensions of the decks are indicative and a tolerance of 3% is to be considered acceptable.

The ends of the slats cannot exceed the support / joist by more than 5 cm.

FR La distance entre les deux extrémités des planches de 2,2 m doit être calculée selon la formule suivante:

0,11 x (température maximale de votre zone - température d'installation).

Par exemple, si la température maximale pouvant être atteinte dans la zone est de 40 °C et la température le jour de l'installation est de 15 °C, une distance de 2,75 mm doit être maintenue. Les dimen-

sions nominales des planches sont indicatives et une tolérance de 3% est à considérer comme acceptable.
Les extrémités des lattes ne peuvent pas dépasser le support / solive de plus de 5 cm.

DE Der Abstand zwischen den beiden Enden der 2,2 m langen Dielen muss nach folgender Formel berechnet werden:

0,11 x (maximale Temperatur Ihres Gebiets - Installationstemperatur).

Wenn beispielsweise die maximale Temperatur, die in dem Bereich erreicht werden kann, 40 ° C beträgt und die Temperatur am Tag der Installation 15 ° C beträgt, muss ein Abstand von 2,75 mm eingehalten werden. Die Nennabmessungen der Dielen sind Richtwerte und eine Toleranz von 3% ist als akzeptabel anzusehen. Die Enden der Dielen dürfen die Stütze / den Balken nicht mehr als 5 cm überschreiten.



Posizionamento degli elementi ad L per chiusura dei bordi "aperti"

Positioning of the L-shaped elements to close the "open" edges
Positionnement des éléments en L pour fermer les bords "ouverts"
Positionierung der L-förmigen Elemente zum Schließen der "offenen" Kanten

Fabbisogno indicativo materiale al m2 per una superficie regolare

Indicative material requirement per m2 for a regular surface
Besoin indicatif de matière par m2 pour une surface régulière
Indikativer Materialbedarf pro qm für eine regelmäßige Oberfläche

Listoni da 220 cm (pz/m2) deck 220 cm (pc/m2) planche 220 cm (pcs/m2) 220 cm Dielen (Stk/qm)	3 ca.
Supporti/magatelli da 220 cm (pz/m2) joist 220 cm (pc/m2) Soubassement 200 cm (pcs/m2) Stützen / Balken 220 cm (Stk/qm)	1,5 ca.
Clips (pz/m2) (pc/m2) (pcs/m2) (Stk/qm)	20 - 24 ca.

IT MANUTENZIONE ORDINARIA

Le pavimentazioni in WPC-Decking possono essere pulite con una semplice spazzola oppure con un'idropulitrice. In quest'ultimo caso è necessario mantenere una distanza di almeno 30 cm dai listoni, quando si aziona lo strumento.

Le macchie di sporcizia possono essere rimosse con acqua calda e sapone. In caso di macchie di olio, cibo, grasso, pulire questo tipo di macchie il prima possibile (cercare di eliminarle entro 7 giorni) con acqua calda e sapone e una spugna. Se le macchie sono difficili da rimuovere, è possibile utilizzare, con attenzione, anche lana d'acciaio (paglietta) o carta vetrata.

E' possibile che su superfici appena installate si formino macchie di calcare in seguito all'evaporazione dell'acqua piovana. Questo fenomeno è temporaneo e scomparirà da solo entro 1 - 2 mesi. Può essere rimosso anche strofinando la superficie con lana d'acciaio (paglietta).

E' sconsigliato apporre oggetti troppo caldi come barbecue, pentole bollenti, torce o simili sulla pavimentazione senza l'utilizzo di protezioni.

EN ORDINARY MAINTENANCE

WPC-Decking floors can be cleaned with a simple brush or with a pressure washer. In the latter case, it is necessary to maintain a distance of at least 30 cm from the boards when operating the tool. Dirt stains can be removed with warm soapy water. In case of oil, food or grease stains, clean these types of stains as soon as possible (try to remove them within 7 days) with warm soapy water and a sponge. If the stains are difficult to remove, you can also carefully use steel wool (steel wool) or sandpaper.

It is possible that limescale stains may form on newly installed surfaces following the evaporation of rainwater. This phenomenon is temporary and will disappear on its own within 1 - 2 months. It can also be removed by rubbing the surface with steel wool (steel wool). It is not recommended to place objects that are too hot such as barbecues, hot pots, torches or the like on the floor without the use of protections.

FR MAINTENANCE ORDINAIRE

Les sols WPC-Decking peuvent être nettoyés avec une simple brosse ou avec un nettoyeur haute pression. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de maintenir une distance d'au moins 30 cm des planches lors de l'utilisation de l'outil.

Les taches de saleté peuvent être éliminées avec de l'eau chaude savonneuse. En cas de taches d'huile, de nourriture ou de graisse, nettoyez ces types de taches dès que possible (essayez de les enlever dans les 7 jours) avec de l'eau chaude savonneuse et une éponge. Si les taches sont difficiles à éliminer, vous pouvez également utiliser de la laine d'acier (laine d'acier) ou du papier de verre avec précaution.

Il est possible que des taches de calcaire se forment sur les surfaces nouvellement installées en raison de l'évaporation de l'eau de pluie. Ce phénomène est temporaire et disparaîtra de lui-même en 1 à 2 mois. Il peut également être enlevé en frottant la surface avec de la laine d'acier (laine d'acier).

Il n'est pas recommandé de placer des objets trop chauds tels que des barbecues, des casseroles chaudes, des torches ou autres sur le sol sans utiliser de protections.

DE ORDENTLICHE PFLEGE

WPC-Terrassenböden können mit einer einfachen Bürste oder einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Im letzteren Fall muss beim Betrieb des Werkzeugs ein Abstand von mindestens 30 cm zu den Brettern eingehalten werden.

Schmutzflecken können mit warmem Seifenwasser entfernt werden. Bei Öl-, Lebensmittel- oder Fettflecken reinigen Sie diese Flecken so schnell wie möglich (versuchen Sie, sie innerhalb von 7 Tagen zu entfernen) mit warmem Seifenwasser und einem Schwamm. Wenn die Flecken schwer zu entfernen sind, können Sie auch vorsichtig Stahlwolle oder Sandpapier verwenden.

Es ist möglich, dass sich durch die Verdunstung von Regenwasser Kalkflecken auf neu installierten Oberflächen bilden. Dieses Phänomen ist vorübergehend und verschwindet innerhalb von 1 - 2 Monaten von selbst. Es kann auch durch Reiben der Oberfläche mit Stahlwolle entfernt werden.

Es wird nicht empfohlen, zu heiße Gegenstände wie Grills, heiße Töpfe, Taschenlampen oder ähnliches ohne Schutz auf den Boden zu stellen.

Condizioni generali di vendita

General terms and conditions of sale - Conditions generales de vente - Allgemeine verkaufsbedingungen

■ IT - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ogni acquisto di merce presso ACCADEMIA61 comporta, da parte del compratore, l'accettazione delle condizioni generali di vendita stabilite dal fornitore, salvo deroghe scritte.

Trasporto. La merce viaggia a rischio del cliente anche quando il trasporto è effettuato a mezzo vettore.

Toni e colori. Tutti i prodotti ACCADEMIA61 possono essere soggetti a variazioni cromatiche. Le tonalità dei nostri prodotti possono variare tra un lotto e l'altro e anche all'interno dello stesso lotto produttivo perché i nostri prodotti sono costituiti da materie prime naturali, cementi ed ossidi per i quali è normale una variazione di tonalità. I colori variano in funzione delle condizioni atmosferiche, delle situazioni ambientali in cui si trovano, dell'invecchiamento del prodotto, della tecnica di posa adottata. Eventuali aggiunte successive di materiale potrebbero differire notevolmente rispetto al materiale già posato. Le differenze tenderanno a ridursi con il trascorrere del tempo.

Esposizioni. I materiali presenti nelle esposizioni hanno il solo scopo di fornire una visione orientativa del prodotto e non sono vincolanti da un punto di vista estetico rispetto al materiale consegnato. Il trascorrere del tempo, le condizioni atmosferiche e la variabilità delle materie prime possono variare l'aspetto del prodotto esposto e renderlo diverso rispetto ad una nuova produzione.

Immagini. Le immagini e le fotografie presenti su cataloghi, listini e pubblicità hanno il solo scopo di fornire una visione orientativa del prodotto. I colori e le lavorazioni dei materiali rappresentati devono essere considerati come indicazioni generali e approssimative del prodotto e non vincolanti rispetto al materiale consegnato.

Efflorescenza. Tutti i prodotti a base cemento possono presentare il fenomeno dell'efflorescenza, dovuto alla ricristallizzazione di sali solubili. Si manifesta come patina biancastra sulla superficie della mattonella e può attenuare momentaneamente in alcuni punti il colore della mattonella. Questo fenomeno naturale è assolutamente indipendente dalla nostra volontà. L'efflorescenza non compromette in alcun modo le caratteristiche tecniche del prodotto e tende a ridursi e scomparire nel tempo. In alcuni casi, se il fenomeno persiste, in presenza di situazioni estreme di umidità, si può intervenire con prodotti di pulizia che aiutano a eliminare l'efflorescenza, ma che non garantiscono la non ricomparsa del problema se esso è intrinseco nell'ambiente a seguito di umidità o infiltrazioni. In ogni caso prima di procedere alla pulizia dell'intera superficie è indispensabile effettuare un test su alcune singole mattonelle per verificarne l'esito.

Linea Luxury pretrattata. Il pretrattamento viene effettuato in automatico durante la fase produttiva e riduce il normale grado di assorbimento rispetto ad eventuali macchie di sporco ed aumenta il tempo impiegato da eventuali macchie per penetrare nella mattonella, il pretrattamento non elimina totalmente la caratteristica dell'assorbimento della mattonella ma ne dilata i tempi riducendone gli effetti. La mattonella si può comunque macchiare se l'agente esterno è molto aggressivo o nel caso in cui la macchia non venga rimossa tempestivamente.

Attenzione: Le mattonelle pretrattate non sono autopulenti.

Umidità. Si consiglia di non lasciare il materiale immagazzinato in esterno in presenza di imballo aperto o danneggiato in quanto il ristagno di acque piovane acide e calcaree potrebbe intaccare la superficie generando macchie di non facile asportazione.

Reclami. Non sono accettati resi totali o parziali del materiale consegnato se non espressamente concordato. L'acquirente ha l'obbligo di verificare qualità e quantità della merce al momento della consegna: eventuali difetti del prodotto vanno comunicati al fornitore comunque prima della posa. Il fornitore provvederà a sostituire i pezzi difettosi ma non potrà essere chiamato a rispondere di eventuali costi di manodopera per la rimozione e sostituzione dei pezzi o altri addebiti.

Foro giudiziario competente. Le parti accettano la competenza territoriale esclusiva del foro di Bergamo per qualunque azione giudiziaria comunque inerente al presente contratto.

■ EN - GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

All customers who purchase products from Accademia 61 automatically accept the sales terms and conditions of the Supplier.

Delivery. The goods are carried in all cases at the buyer's risk including those instances when the seller arranges delivery to the destination.

Colour. The materials may be subject to changes in colour due to the action of atmospheric agents.

Samples. Samples are not for sale: They serve only as a visual guide to the colour and quality of the goods.

Images. The photographs herein are for the sole purpose of providing an overall indication of the products in general.

Efflorescence. Materials made of cement may be subject to the efflorescence phenomenon, which is totally unpredictable and, more importantly, does not impair the technical/ performance characteristics of the materials themselves.

Efflorescence should not be automatically considered as originating from the slab and shall not be a reason for claims.

Information about the Luxury line pre-treatment: The pre-treatment is carried out automatically during the production phase in order to limit the absorption of any stains. Pre-treated materials do not completely prevent the stain from being absorbed though in this case the absorption time is significantly delayed.

Caution: Pre-treated plates are not self-cleaning.

Claim. Returned goods are not accepted. It is the buyer's responsibility to check the goods on arrival. All claims for damage or losses must be made at the moment of unloading by declaration on the delivery note which is returned signed to the seller. Claims will not be accepted after products have been laid: laid products will be assumed as acceptable.

Place of jurisdiction: The parties hereby agree that any controversies shall be exclusively referred to the Court of Bergamo.

■ FR - CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Le client qui achète les produits d'Accademia 61 accepte automatiquement les conditions générales de ventes établies par le fournisseur.

Livraison. La marchandise voyage toujours aux risques et dangers de l'acheteur également dans l'éventualité que la vendeuse procède à la livraison à destination.

Coloris. Les matériaux peuvent subir des altérations dues à l'action des agents atmosphériques.

Exposition, Échantillons. On n'accepte pas de ventes sur échantillons. Ils servent pour offrir une vision d'orientation en ce qui concerne la couleur et la qualité de la marchandise.

Images. Les photographies ne servent qu'à donner une idée de l'aspect général des produits.

Efflorescences. Les matériaux à base de ciment peuvent présenter des phénomènes d'efflorescence ; ce phénomène, absolument impossible à prévoir, ne compromet ni les caractéristiques techniques ni les performances.

L'efflorescence ne peut être considérée ni automatiquement générée par la plaque, ni un motif de contestation.

Informations sur le prétraité de la ligne Luxury: Le prétraitement est réalisé automatiquement pendant la production, afin de limiter l'absorption des tâches éventuelles.

Les matériaux prétraités ne réduisent pas complètement l'absorption mais ils en retardent l'apparition.

Attention: Les plaques prétraitées ne sont pas autonettoyantes.

Reclamations. On n'accepte pas de marchandises de retour. L'acheteur a l'obligation de contrôler la marchandise à son arrivée. D'éventuelles réclamations pour avaries et manques devront être faites au moment du déchargement par note sur lo copie du bulletin de livraison qui est rendu signé à la vendeuse.

Les réclamations ne peuvent être faites après la pose: tous produits

posés sont considérés acceptés.

Tribunal compétent: Les parties acceptent que pour toutes les actions en justice le seul tribunal compétent sera celui de Bergame.

DE - ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

Alle Kunden stimmen beim Kauf der Produkte von Accademia61 automatisch den vom Anbieter festgelegten allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.

Transport. Das Material wird auf Risiko des Käufers transportiert, auch wenn der Transport durch einen Spediteur ausgeführt wird.

Material und Farbe. Die Produkte der ACCADEMIA61 werden aus Naturstoffen hergestellt und können daher chromatische Änderungen erfahren. Die Farben ändern sich unter dem Einfluss der Witterungsverhältnisse wie etwa Sonne, Regen, Feuchtigkeit. Die Farbtöne unserer Produkte können sich von einer Produktionscharge zur Anderen, da sie eben aus Naturstoffen hergestellt werden, bei denen eine Tonänderung leicht vorkommen kann. Sandstrahlen, Schleifverfahren wie auch jede weitere Bearbeitung können sich unterschiedlich auf die verschiedenen Fliesen auswirken.

Der Farbton der Platten könnte sich mit der Zeit ändern, und eine solche Änderung könnte beim Bodenbelag unterschiedlich sein. Ein evtl. später verlegtes Material könnte sehr unterschiedlich vorkommen, obschon solche Unterschiede mit der Zeit geringer werden.

Ausstellungen und Muster. Der Verkauf anhand von Mustern ist nicht zulässig. Sie dienen bloß zu einer orientierenden Übersicht von Farbe und Beschaffenheit des Produkts. Die ausgestellten Produkte dienen lediglich zum Zwecke eines Orientierungsüberblickes der Produktion, sind jedoch keineswegs verbindlich, was das Aussehen des gelieferten Materials anbelangt. Zeit, Witterungsbedingungen und Veränderung der Grundstoffe können sich auf das Aussehen des ausgestellten Produkts auswirken und es verschieden von einer neuen Produktion machen.

Kataloge – Bilder. Die Bilder, die in Katalogen, auf Listen und in der Werbung stehen, dienen allein zum Zwecke eines Orientierungsüberblickes, sind jedoch keineswegs verbindlich, was das Aussehen des gelieferten Materials anbelangt. Farbtöne und ästhetische Merkmale der abgebildeten Produkte können der Wirklichkeit nicht getreu entsprechen und aus diesem Grund sind Farbtöne und Bearbeitung der Produkte in den Listen, den Katalogen und auf den Ausstellern als allgemeine und annähernde Angaben anzusehen und auf keinen Fall verbindlich in Bezug auf das gelieferte Material.

Ausblühungen. Manche Bodenplatten können unter der Einwirkung von Feuchtigkeit und Infiltration eine Ausblühung aufweisen. Dabei handelt es sich lediglich um eine weißliche Kristallablagerung auf der Oberfläche der Betonplatte, also um eine natürliche Erscheinung, die mit dem Produktionsverfahren nichts zu tun hat. Sie entstehen durch besondere Witterungsbedingungen, denen der Beton – vor allem in jungem Alter – ausgesetzt ist, sind technisch nicht vermeidbar und stellen keinen Mangel des Produktes dar. Ausblühungen verschwinden in der Regel durch Bewitterung und unter Benutzung nach einiger Zeit wieder und können in hartnäckigen Fällen – z.B. in überdachten Bereichen – mit einem geeigneten Produkt für die Reinigung beseitigt werden. Wir beraten immer einen Test für die Reinigung auf einzelnen Platte zu führen, bevor die ganze Fläche zu reinigen. Es ist aber nicht ga-

rantiert, dass die Problematik wieder nicht mehr kommt, wenn die Oberfläche immer unter einem besonderen Einfluss von Feuchtigkeit und Infiltration bleibt.

Informationen zur Imprägnierung der Linie Luxury. Die Vorbehandlung während der Produktionsphase setzt den Absorptionssgrad herab und erhöht die Zeitdauer, die die Flecken brauchen, um in die Fliese einzudringen. Bei einer nicht vorbehandelten Betonplatte dringt der Schmutz praktisch sofort in die Fliese ein. Bei einer vorbehandelten Platte dringen dagegen Schmutz und Flüssigkeiten nur langsam ein und so bleibt genug Zeit, sie von der Oberfläche zu entfernen. Obwohl die Vorbehandlung der Platte deren Absorptionvermögen nicht völlig ausschließt, vermindert sie jedoch dessen Wirkungen. Dank der Vorbehandlung verfügt man eben über mehr Zeit für den Eingriff und darüber hinaus ist der Fleck nicht so ersichtlich wie auf einem unbehandelten Boden.

Vorsicht: durch die Vorbehandlung werden unsere Fliesen jedoch nicht selbstreinigend!

Einlagerung / Feuchtigkeit. Es wird empfohlen, Material in offener oder beschädigter Verpackung nicht im Freien zu lagern, da der Rückstau von saurem und kalkhaltigem Regenwasser die Oberfläche angreifen und Flecken bilden könnte, die nicht leicht zu entfernen sind.

Beschwerde. Es wird keine Rückgabe angenommen. Der Käufer verpflichtet sich dazu die Ware bei deren Eingang zu überprüfen. Evtl. Beschwerde auf Grund von Schäden bzw. Fehlmengen haben bei der Warenentladung mittels schriftlichen Vermerks auf den Lieferschein zu erfolgen der unterzeichnet und der Lieferfirma zurückgegeben wird.

Der Kunde verpflichtet sich dazu, bei Empfang der Ware deren Beschaffenheit und Menge zu überprüfen. Sämtliche Mängel sollen vor dem Verlegen gemeldet werden. Der Lieferant wird zwar die defekten Stücke austauschen, er wird jedoch auf keinen Fall für die Unkosten aufkommen, die mit Entfernung und Austausch bereits verlegter Produkte verbunden sind. Das verlegte Produkt gilt als angenommen.

Gerichtsstand: Die Parteien sind sich einig, dass für alle gerichtlichen Klagen das Gericht Bergamo alleinig zuständig ist.



Tutte le mattonelle di ACCADEMIA61 DIVISIONE PAVIMENTI sono marcate CE in base alla norma UNI EN 1339 / 2005

All the tiles of ACCADEMIA61 DIVISIONE PAVIMENTI are stamped CE in accordance with the standard EN 1339 / 2005.

Tous les dalles de ACCADEMIA61 DIVISIONE PAVIMENTI sont estampillées CE conformément à la norme EN 1339 / 2005.

Die Betonplatten der ACCADEMIA61 DIVISIONE PAVIMENTI haben die CE Markierung gemäß der Norm EN 1339 / 2005

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Accademia 61 - Divisione Pavimenti S.r.l.

Via Selva 33

24060 Zandobbio (BG)

+39 035 940370

info@accademia61divisionepavimenti.it

www.accademia61.it