

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Declaration of performance, DoP)

1. Codice di identificazione unico del prodotto – tipo:	LASTRE PER PAVIMENTAZIONE: ACC61-029-1 ROCCIA SABBIA ROSA 40X40X3.8cm Nota 1: Lastre in qualsiasi spessore, finitura e colore Nota 2: il numero del lotto di produzione è riportato sull'etichetta applicata all'imballo. La presente DoP è valida dal lotto n. 1/19/039																												
2. Usi previsti	PAVIMENTAZIONI INTERNE, ESTERNE E COPERTURE																												
3. Dati del fabbricante	ACCADEMIA 61 DIVISIONE PAVIMENTI S.R.L. Via Selva 33- 24060 ZANDOBBIO (BG) Tel. / Fax: 035-940370 info@accademia61divisionepavimenti.it																												
4. Mandatario	Non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante)																												
5. Sistemi di V.V.C.P. (valutazione e Verifica Costanza della prestazione):	<table border="1"> <tr> <td>SISTEMA 4</td> </tr> <tr> <td>UNI EN 1339:2005</td> </tr> <tr> <td>N.A.</td> </tr> <tr> <td>N.A.</td> </tr> </table>			SISTEMA 4	UNI EN 1339:2005	N.A.	N.A.																						
SISTEMA 4																													
UNI EN 1339:2005																													
N.A.																													
N.A.																													
6a. Norme armonizzate:																													
6b. Organismi notificati di controllo:																													
6c. Valutazione tecnica Europea:																													
7. Prestazione dichiarata:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">LASTRE NON INTERAMENTE LEVIGATE</th> </tr> <tr> <th>Caratteristiche essenziali</th> <th>Prestazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Emissione di amianto</td> <td>Nessun contenuto</td> </tr> <tr> <td>Resistenza a rottura</td> <td>≥ 4.8 Mpa (U)</td> </tr> <tr> <td>Resistenza allo scivolamento / Slittamento</td> <td>82 USRV</td> </tr> <tr> <td>Conducibilità termica / [W/(mK)]</td> <td>Media (secca) = 1.24 W/(mK) Rif. EN 13369</td> </tr> <tr> <td>Comportamento al fuoco esterno</td> <td>"Soddisfacente"</td> </tr> <tr> <td>Reazione al fuoco</td> <td>Classe A1</td> </tr> <tr> <td>Durabilità della resistenza a rottura</td> <td>"Soddisfacente" se il pavimento è soggetto a normale manutenzione</td> </tr> <tr> <td>Durabilità della resistenza allo scivolamento / Slittamento</td> <td>"Soddisfacente" se il pavimento è soggetto a normale manutenzione</td> </tr> <tr> <td>Durabilità agli agenti climatici (assorbimento d'acqua)</td> <td>Classe 2 (B)</td> </tr> <tr> <td>Durabilità al gelo/disgelo in presenza di Sali disgelanti</td> <td>Classe 3 (D)</td> </tr> <tr> <td>Durabilità alle intemperie</td> <td>"Soddisfacente"</td> </tr> </tbody> </table>			LASTRE NON INTERAMENTE LEVIGATE		Caratteristiche essenziali	Prestazione	Emissione di amianto	Nessun contenuto	Resistenza a rottura	≥ 4.8 Mpa (U)	Resistenza allo scivolamento / Slittamento	82 USRV	Conducibilità termica / [W/(mK)]	Media (secca) = 1.24 W/(mK) Rif. EN 13369	Comportamento al fuoco esterno	"Soddisfacente"	Reazione al fuoco	Classe A1	Durabilità della resistenza a rottura	"Soddisfacente" se il pavimento è soggetto a normale manutenzione	Durabilità della resistenza allo scivolamento / Slittamento	"Soddisfacente" se il pavimento è soggetto a normale manutenzione	Durabilità agli agenti climatici (assorbimento d'acqua)	Classe 2 (B)	Durabilità al gelo/disgelo in presenza di Sali disgelanti	Classe 3 (D)	Durabilità alle intemperie	"Soddisfacente"
LASTRE NON INTERAMENTE LEVIGATE																													
Caratteristiche essenziali	Prestazione																												
Emissione di amianto	Nessun contenuto																												
Resistenza a rottura	≥ 4.8 Mpa (U)																												
Resistenza allo scivolamento / Slittamento	82 USRV																												
Conducibilità termica / [W/(mK)]	Media (secca) = 1.24 W/(mK) Rif. EN 13369																												
Comportamento al fuoco esterno	"Soddisfacente"																												
Reazione al fuoco	Classe A1																												
Durabilità della resistenza a rottura	"Soddisfacente" se il pavimento è soggetto a normale manutenzione																												
Durabilità della resistenza allo scivolamento / Slittamento	"Soddisfacente" se il pavimento è soggetto a normale manutenzione																												
Durabilità agli agenti climatici (assorbimento d'acqua)	Classe 2 (B)																												
Durabilità al gelo/disgelo in presenza di Sali disgelanti	Classe 3 (D)																												
Durabilità alle intemperie	"Soddisfacente"																												
8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica: non si applicano le "procedure semplificate" (art. 36, 37 e 38, CPR 3052011).																													
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Mauro Bagatini Zandobbio (BG), 12/01/2026 																													

